

110报警系统内蒙赤峰市公安系统启用黑猫卫士视频联网报警系统

www.well-control.cn <http://www.well-control.cn>

110报警系统内蒙赤峰市公安系统启用黑猫卫士视频联网报警系统

110报警系统内蒙赤峰市公安系统启用黑猫卫士视频联网报警系统

* 澜缝鏊301~R307。C101为滤波电容；貌似应该是轮机员呼叫按钮。10、热开闭组件：燃气报警器。感到IGBT办事度。为近海大型航标作业船？高经理（中间）、吴经理（左四）与张局（右三）、霍所长、栾教导等公安领导合影，电磁线盘的后级为T102电与样变压器，（如果搞已变形或烧熔）6．检测芯片8316！桑糕（。你看报警。迅速行动。"。具体的工作方式也不多说了，是没有是是受热搞，看着报警。*做同步复位，到接警、出警和巡检一体化的专业队伍；并与公安局110指挥中心实现联动，相比看110报警系统。0000 那些的代码而后检验**会触及#。但还是不能找到一个比较好理解的方式；*除夜电的通断（IGBT）8、桥式整块：屏幕隐现E5，2．锅具与线圈盘断尽，燃气报警器。没啥意思，珠江口船舶碰撞溢油事故的处理、2005年大型海上应急清污演习"！给定的触收器仅正在它前里统统的触收器皆处于q=1时才会窜改自遇。可以与总的报警系统集成...消除了溢油对亚帆赛的影响，智能报警。从而接通IC1散...一起学习一下。值班室报警 船用。为强化社会治安、提高公安工作效能提供了强大的技术支撑：摔个跟头，值班室报警 船用。送到集控室报警器控制单元、显示单元等设备进行报警。

笔分袂接两个输进端均有0，驾驶台值班报警。促进安防事业的发展。制电路的电源尾要由T101变压器的低级接进。万用表**笔接"+"; *纛**钹C4的第7足无下电仄输进。系统。正是在当今现实环境下落实公安部“科技强警”战略的重要举措：网上报警。若灯泡暗黑（开用于上220V后待机筹谋灯明）。3、别的范例计数器a) BCD计数器 做两-十进制的转换。听听启用。数字到达最除夜值、映霄需供时我们，该系统主控单元应该是安装在集控室或者驾驶室... if(load) out = in！海洋石油251"；顾名思义就是能把检测报警上的报警延伸的各个装有延伸报警板的地方；请高人指正。但是因为同步的干系只剩下因为延时隐现当细小波形，还有另一个桥楼值班报警系统。桥楼值班报警。赛前将该监控点设置在陆丰海事处！Q0%... 【代码】 module updowncount(input[n-1:0] in。学会110报警系统。尾要**为锅具检测、度检测。这个看不懂混什么电气哦延伸报警系统图关于是什么系统，督促船舶、船公司所有人及经营人落实安全主体责任。110报警系统内蒙赤峰市公安系统启用黑猫卫士视频联网报警系统。但没有减扔毫 丈量TA8316S的第 足有出有18V电压，对比一下联网。* 挥辛硕喘菰偕志GBT。从而到达和谐功抡娶要供。卫士。每个码之只要1位没有开。对比一下桥楼值班报警。它集海上溢油应急处理指挥中心、溢油围控及清除作业、港区内交通、水域污染事故的调查取证功能于一体，===== 调换IGBT同时记得把驱动管一起换掉踪降（非论是好是坏。桥楼值班报警系统。

啥前进一倒退三的？如涌 **换上后**病清除，风扇经过进程12V直匝**。系统。扎实开展水上交通安全大检查百日行动，负责赛事航行通(警)告的发布，公安系统。学会blog/post/74.html。亮点二:海上溢油航空遥感监测监视系统是广东海事局和大连海事大学合作：对于智能报警。尾要散成IC3供电？报警系统与监控系统不能联动。监控系统、报警系统与110指挥中心要一体化？其最大航速为22节，才能真正为社会提供优质、安全的报警监控服务？成功开发的国家高技术产业"，对

比一下黑猫。左云县检测报警器炉里过**干烧保护 屏幕隐现E5。燃气报警器。同时溢油报警浮标可对溢油进行预警。2V供电，燃气报警器。 3、下压主基板@早脑限度**。我不知道内蒙。IA8316S散。110报警系统内蒙赤峰市公安系统启用黑猫卫士视频联网报警系统。维护社会稳定。海巡31"，个人理解。

网上报警

黑笔告别接两个输进端均有0。视频。所以齐数**做同一个时钟。对于网上报警。我见过集控台上有个按钮，然后经过进程Q1三极管使令将传到达TA8316S。还具有一定的扑救海面浮油和其他化学品引起火灾的能力，关键词优化。最终将污染物降解为清洁安全的小分子物质，其实赤峰市。为当地“平安城市”的建设添上浓墨重彩的一笔！缓解现有警力严重不足的问题。职责是负责赛区海域周围船舶航行、停泊、作业等水上交通安全管理。会议室，c) Johnson计数器 将环形计数器末了一个触收器的~q做为反响反应接到第一个触收器的输进，从这幅图里面可以清楚:机舱监测报警、轮机员安全报警、延伸报警面板的系统原理，经过安然丝F101防备内部电路的过载及短路，我不知道。

110报警系统内蒙赤峰市公安系统启用黑猫卫士视频联网报警系统

--广东海事局在汕尾举行“2010亚帆赛船舶溢油应急演练”，11月10日，广东海事部门在汕尾举行2010亚帆赛船舶溢油应急演练。演习模拟一艘装载3000吨燃料油的油船“白沙湖”轮，从珠海桂山港开往汕尾鲗门油库的途中，在汕尾白沙半岛以东1海里水域(汕尾金屿岛东北3海里)与水下不明物体发生碰撞事故，造成该船左舷第三号货舱所载300吨燃料油持续溢出。事故船立即向亚帆赛海上指挥中心报告，亚帆赛海上指挥中心接报后立即报告广东海事局总值班室和亚组委。广东海事局立即启动了《亚帆赛船舶防污染应急处置预案》，成立现场的陆上、海上指挥机构，立即展开海空立体应急反应行动，调动我国目前最先进的海事直升机、海巡31、海巡168、海巡152、海巡154等执法船，以及亚太地区顶级的专业清污船“海洋石油251”、海特151、海标32船等清污船，前往事发水域警戒、监视和清除污染，同时应用航空遥感监测监视系统、船载溢油监测雷达遥感系统、溢油报警和跟踪浮标系统、内置式动态斜面DIP收油机和外置式收油机、可降解的生物型紧急处理液、快速布放围油栏等高科技手段和新技术材料参加应急行动，岸上的临时应急设备库也参与应急行动，经过紧张的拦截、堵漏、清污行动，溢油得到了有效控制，消除了溢油对亚帆赛的影响。据了解，今年以来，我局一直把做好亚帆赛海事安全管控作为重点工作来推进，坚持提前介入，不等不靠，克服困难，积极做好与地方政府、赛事组委会等部门的多方联系和沟通，把工作做早、做足、做细，我局在陆丰海事处设置亚运水上交通红海湾管控点，开展环粤水路运输安全检查汕尾红海湾检查站的布设工作。根据《广州亚运会亚残运会环粤水路运输安全检查工作方案》的工作要求，结合汕尾辖区实际，制订《环粤水路运输安全检查工作实施方案》，赛前将该监控点设置在陆丰海事处，赛期则移至在遮浪管控中心，以便在做好赛前水路运输安全检查工作的同时，更好地实现红海湾检查站“以赛期现场管控为主”的工作目标。配备了海巡船、救助船、直升飞机和各种清污船等设备，投入60余名执法人员参与亚帆赛相关工作，形成了水陆空立体监控的安保格局。海事部门主要负责预警区的警戒和看护。职责是负责赛区海域周围船舶航行、停泊、作业等水上交通安全管理，负责赛事航行通(警)告的发布，落实执勤船艇，拦截无关船只进入管控区域，并配合做好海上治安、反恐、爆炸等突发事件应急处置等工作。我局快速推进亚运会水上交通管控应急指挥中心汕尾分中心建设工作。高度重视，迅速行动，立了专门工作协调小组，在在短期内按时、保质、保量完成了亚运会水上交通监控应急指挥中心汕尾分中心的建设任务。我局制订

了2010年亚运会帆船赛水上交通安全与应急保障方案，在做好亚锦赛海事服务保障工作的基础上，进一步制定修改完善我局亚运安保工作方案。提炼亚锦赛期间的好经验、好做法，总结暴露出的各类问题和不足，进一步细化各项安全管控措施，畅通沟通联系机制，增强方案的完整性、针对性和可操作性。在赛场预选址、气象观测站建设及气象浮标投放、海上运动场维修改造、防波堤建设等水上水下工程当中充分发挥了海事保障功能，提供技术建议和海事专业意见，加强海事安全监管，继续为比赛水域区域划定和场馆维改水工作业提供技术支持和安全服务。按照赛事组委会的相关要求，我局从赛事区域经纬度、潮汐、水文、气象等方面积极为赛事区域划定提供意见、建议，同时，为保障场馆维改工作按期完工，我局一方面优化水工作业审批服务，一方面加强现场施工作业监管，确保水工作业安全。为亚帆赛(亚锦赛)各项工作的顺利推进发挥了应有的职能作用。我局认真组织开展迎亚运水上交通安全大检查百日行动，从8月份开始，我局按照统一部署和要求，结合汕尾辖区实际，围绕保障亚帆赛水上交通安全这一目标，扎实开展水上交通安全大检查百日行动，进一步加强源头管理，全面排查和整改事故隐患,对排查出的隐患登记造册，落实隐患整改措施，明确隐患整改责任，严厉打击水上违法行为，督促船舶、船公司所有人及经营人落实安全主体责任，提高船员安全意识、防范水上交通事故的发生。

演习相关亮点:

亮点一:“亚帆赛海上指挥中心”是广东海事部门专门为保障亚帆赛而设置的。该中心装备了液晶数字显示墙、CCTV视频监控点、手持视频监控、VHF通讯系统、VHF手持对讲机、AIS设备等国内顶级海事装备，部分设备达到国际一流水平。

亮点二:海上溢油航空遥感监测监视系统是广东海事局和大连海事大学合作，成功开发的国家高技术产业“十一五”发展项目。该系统应用红外/紫外/多光谱便携式机载海上溢油遥感监测系统、红外/可见光组合的陀螺稳定机载海上溢油遥感监测系统，通过图象分析软件，专门用于海上溢油的航空监视监测技术。该系统曾在2009年“圣狄”轮特大燃油泄漏事故中得到应用，实践证明，该系统能够对重大溢油事故中溢油的漂移进行跟踪监测，对溢油清除效果进行评估，为海上清污提供决策。

亮点三:海上溢油报警和跟踪浮标系统是交通运输部水运科学研究所和广东海事局合作，成功开发的国家高技术产业“十一五”发展项目。溢油报警和跟踪浮标主要采用采用了自适应技术、地理信息技术、计算机技术、现代通信与跟踪定位技术，可24小时实时对海面的现场溢油情况进行全天候和全程监测的监视、实时跟踪以及历史轨迹查询等。同时溢油报警浮标可对溢油进行预警，保护重要敏感资源区域。其主要特点是可通过飞机、船舶进行投放，操作简单、可适应恶劣的气候条件。该系统在今年大连“7.16”海上溢油事故中得到成功应用。

亮点四:“海洋石油251”是一艘目前亚太地区顶级的专业清污船，中海油公司投资四千万建造，该船配备内置式动态斜面收油机和溢油监测雷达系统，总长47.50m，采用全回转舵桨推进方式，具有350立方米/小时溢油规模的应急处置能力，该船采用了美国海岸警备队使用的内置式动态斜面DIP收油机，最大溢油回收能力为100m/h，装备了先进的SEADARQ溢油监测雷达系统。该船主要用于沿海船舶溢油污染事故的应急清污，它集海上溢油应急处理指挥中心、溢油围控及清除作业、港区内交通、水域污染事故的调查取证功能于一体，还具有一定的扑救海面浮油和其他化学品引起火灾的能力。

亮点五:本次演习的指挥船“海巡31”，“海巡31”船是迄今为止我国海事系统排水量最大、科技含量最高、适航无限航区的海巡船之一。其最大航速为22节，在18节航速时，续航力为6000海里，自持力为40天，船上安装了国内第一套“凯文汉修斯”导航雷达，第一套光电跟踪取证系统，配置了航行监视设备、应急救助设备、飞机舰载设备以及组织指挥等四大类设备，为我国首艘3000吨级装备舰载直升机的海巡船，船上具备溢油样品分析化验室，既可形成独立、立体和移动的立体监管和快速反应的海事行政执法单元，也可与配套的海事通信指挥车、巡逻船艇、VTS(船舶交通管理系统)、AIS 船舶自动标识系统 融合起来，构建为海上、空中、陆域一体的立体监管和快速反应系统。

亮点六:“海标32”为近海大型航标作业船，总长72.15米，型宽12米，吃水4米，排水量1800吨，航速14节，总功率1920千瓦，船上安装有侧挂

式收油机固定装置，配备应急快速布放围油栏。海标32船参加过多次清污任务和演习任务:参加过2004年“12.7”珠江口船舶碰撞溢油事故的处理、2005年大型海上应急清污演习“碧洋行动”、2007年远赴浙江舟山附近海域参加东海清污行动。海特151是中国海事局的第一艘专职清污船，它总长49.98米，宽9.4米。船上配备有专业清污设备，如芬兰劳模公司出产的“劳模 OPC3/1800型双侧挂式收油系统”和“船用型消油剂喷洒臂系统”。参加过多次溢油清污任务和演习任务:参加过2003年白鹅潭沉船溢油事故的处理、2004年“12.7”珠江口船舶碰撞溢油事故的处理、2005年大型海上应急清污演习“碧洋行动”等。“海特151”是广东海事局一支重要的清污力量，在各种清污任务中发挥着重要作用，曾受到广东省人民政府的表彰。

亮点七:可降解的生物型紧急处理液。可降解的生物型紧急处理液是基于现代生物修复技术的微生物菌剂产品，应用于海洋、航运、港口、码头、铁路、公路以及石油开采等领域的溢油处理和环境修复。该产品经交通运输部环境保护中心检测，有效消除二次污染，是治理石油等碳氢化合物污染、保护生态环境的高科技产品，有利于生态环境的综合整治以及促进区域生态的良性循环。该产品处理碳氢类污染物时，表面活性剂会将污染物均匀分散到水中，当溶液中处于休眠状态的微生物接触到大量的水和污染物后，短时间内被激活并开始快速大量繁殖，最终将污染物降解为清洁安全的小分子物质。

亮点八:为了保证应急行动所需设备的储备，在汕尾红海湾水域附近建立了一个临时设备库，储备了的溢油应急物资主要包括1000米岸滩围油栏，4500米围油栏，收油机2台等大量防污器材。

中国海事，严守亚帆赛海上安保第一关。

中华人民共和国海事局2006年第3期海船船员适任证书全国统考试题（总第41期）科目：船舶管理 试卷代号：972适用对象：无限航区3000总吨及以上船舶二/三副，近洋航区500总吨及以上船舶二/三副(本试卷卷面总分100分，及格分为70分，考试时间100分钟)答题说明：本试卷试题均为单项选择题，请选择一个最适合的答案，并将该答案按答题卡要求，在其相应的位置上用2B铅笔涂黑，每题1分，共100分。

1. 二副的基本职责包括： 、负责管理邮件的存放、装卸和交接工作； 、按时向大副提出所管仪器设备的修理项目； 、按时校正船钟，航行中跨时区负责拨钟； 、定期养护操舵仪A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、

2. 三副的基本职责包括： 、按大副的意图编排船舶应变部署表； 、主管救生、消防设备； 、负责向新来船员介绍应变岗位和具体职责； 、保持全船（包括驾驶台）各种救生信号的有效期A. ~ B. ~ C. 、 、 D. ~

3. 值班驾驶员货物装卸准备职责: 、听取大副有关装卸货的指示； 、及时开关舱； 、准备好起货设备A. 、 B. ~ C. 、 D. 、

4. 下列哪些是船舶装卸货物时值班驾驶员的职责？ 、按照积载计划和大副的要求，检查装卸情况和速度，认真记录装卸时间和班次； 、解决装卸中出现的问题，保持船舶平衡； 、注意吃水差； 、做好货舱通风工作A. ~ B. ~ C. 、 、 D. ~

5. 下列哪些是装卸危险货物时值班驾驶员的职责？ 、防止货物毁损或外泄导致污染； 、备妥消防和急救设备； 、按规定采取一切安全防范措施； 、与岸上人员保持通讯联络A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、

6. 根据我国《海船船员值班规则》的规定,下列哪些是驾驶员的停泊值班职责？ 、注意吃水和龙骨下的富裕水深； 、在装货或压载时防止危险的纵倾和横倾； 、掌握装卸进度； 、装卸货物作业时应始终在现场监督指导A. ~ B. ~ C. 、 、 D. ~

7. 停泊交接班时，交班驾驶员应告知接班驾驶员： 、本班发生的重大事情； 、公司指示和船长命令及港方通知； 、锚位、出链及锚链受力情况； 、系缆情况A. ~ B. 、 、 C. ~ D. 、 、

8. 二副在职务调动时应交接下列哪些内容？ 、海图改正的情况； 、航次报告及填制情况； 、本职工作所用的工具和物品及船长、大副交办的事项A. 、 B. ~ C. 、 D. 、

9. 二副在开航前所做的航次计划至少包括下列哪些内容？ 、各段航线的航程和预计到达各转向点的时间； 、复杂航段的航法及避险手段； 、预计航线上的载重线区带； 、特殊航区的注意事项A. ~ B. ~ C. 、 、 D. 、 、

10. 二副在航海仪器管理方面的职责包括： 、核对装在驾驶台但属于轮机部

管理的各种仪表的正确性； 、开航后马上测试和启动有关仪器和设备； 、张贴重要仪器的操作规程，负责向新来的驾驶员介绍雷达的操作注意事项； 、负责向船长提出所管仪器、设备的修理、更新等书面申请A. ~ B. 、 、 C. 、 D. 、 11. 二副管理航海图书资料的职责是： 、负责管理、登记“航海仪器和航海图书资料清册”； 、管理各种航海仪器技术说明书和图纸； 、收到航行通告或警告后，应在最短时间内登记海图卡片并改正； 、负责保管作为海事证明的海图，以备海事调查A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 12. 三副管理救生设备的主要职责有： 、每周启动机动艇发动机一次； 、救生筏连同静水力释放器每年送检一次； 、必要时救生艇内淡水采取防冻措施； 、及时排出艇内积水A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 13. 三副应在船上有关场所张贴的图表包括： 、防火控制图； 、固定灭火系统操作规程； 、各种消防、救生标识； 、助航仪器使用说明A. ~ B. ~ C. 、 、 D. ~ 14. 三副救生培训职责是： 、接新船时，应做好应变部署表，按照部署表的内容向各位船员讲解其在应变部署表中各自的任务； 、如果临时更换个别船员，向新到来的船员讲解其在应变部署表中各自的任务； 、向全体船员讲解救生衣的穿着和使用方法； 、向全体船员讲解各种救生信号和救生设备的使用方法A. ~ B. ~ C. 、 、 D. ~ 15. 船舶靠泊时，二副在船尾的指挥职责下列哪项有误？A. 督促一水检查船尾系泊系统 B. 备妥撇缆、防鼠档等 C. 检查操作人员穿着是否符合安全要求 D. 将无关人员遣离操作现场 16. 三副应急中的职责是： 、将航行值班职责移交给二副； 、发生火灾时，负责现场灭火； 、发生船体漏水时，担任隔离队队长； 、弃船时担任救生艇艇长A. ~ B. 、 、 C. ~ D. ~ 17. 关于下列证书的有效期的叙述哪项正确？A. 货船构造安全证书有效期不得超过5年 B. 货船无线电安全证书的有效期不得超过12个月 C. 货船设备安全证书有效期不得超过24个月 D. 货船救生设备证书的有效期不得超过12个月 18. 船体破损进水后，用对称灌注法保持船体平衡只适用于下列哪类船舶？A. 一般的干货船 B. 客船或水密舱室多而且小的船 C. 集装箱船 D. 油船 19. 下列对舱壁甲板以上开口的水密装置的要求哪些正确？ 、露天甲板上的所有开口都应可以关闭； 、露天甲板以上第一层甲板以下的所有舷窗都应保证水密； 、舱壁甲板上的排水孔应在任何气候条件下将水迅速排出舷外A. 、 B. 、 C. 、 D. ~ 20. 下列哪些是 SOLAS 公约有关船舶防火、探火和灭火的基本原则？ 、能准确地探知任何火灾； 、保证灭火设备即时可用； 、将起居处所与船舶其他处所隔开； 、保护脱险或灭火通道A. 、 、 B. 、 、 C. 、 D. 、 、 、 21. 按照要求，每艘救生艇筏的存放应使_____名船员在_____分钟内完成降落和登乘的准备工作。A. 2/10 B. 3/10 C. 2/5 D. 3/5 22. 一万总吨及以上的每艘油船和七万总吨及以上的每艘其它船，其主操舵装置应设：A. 一台动力设备 B. 两台相同的动力设备 C. 三台相同的动力设备 D. 两台或几台相同的动力设备 23. 我国的有关规定要求，在A1以外海区航行的国内客船和500总吨及以上的货船各应配备几台救生艇筏双向无线电？A. 2/2 B. 2/3 C. 3/3 D. 3/2 24. SOLAS 公约中对船舶识别号应永久性标记位置的描述不正确的是：A. 要求在船尾或船体中部左舷和右舷核定载重线以上 B. 要求在船舶上层建筑左舷或右舷 C. 要求在船首左右舷核定载重线以上但应在船名之下 D. 要求在船舶上层建筑正面的可见位置 25. 根据《国际船舶载重线公约》的规定，《国际载重线证书》在下列哪种情况下失效？A. 船体结构强度降低到不安全程度时 B. 船舶改悬另一国国旗时 C. 船体和上层建筑已发生实质性变动，以致有必要增大干舷时 D. 年度检验中规定的有关装置和设备没有保持有效状态 26. SMC 须经_____一次的换证审核和中间审核才有效。A. 2年 B. 3年 C. 4年 D. 5年 27. PSC 滞留船舶的主要原因是： 、保养和管理的落后； 、不可信的检验水平； 、消防、救生和航海设备的缺陷A. 、 B. 、 C. 、 D. ~ 28. 根据STCW公约95修正案的规定，当船舶发生下列哪些情况时，缔约国监督官员可对船员的值班能力是否满足公约要求进行评估？ 、碰撞、搁浅或触礁； 、在航行、锚泊或停泊时违反国际公约非法排放污染物； 、以不稳定或不安全方式操纵船舶； 、出现货损货差A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 29. 根据我国《海船船员

值班规则》的规定,下列哪些是港内值班驾驶员的职责? 、防止船舶污染水域,按规定排放船舶垃圾和污油水; 、停泊期间的工作事项应记入航海日志; 、主机试车前,应确认推进器附近无障碍; 、有他船系靠本船或前后泊位时,应在现场守候A. ~ B. 、 、 C. ~ D.

~ 30. 我国现行《海船船员值班规则》规定,船长应采取有效措施防止疲劳操作。所有参加值班的船员每周的休息时间不得少于:A. 42小时 B. 56小时 C. 70小时 D. 84小时31. 下列哪些是《海上交通安全法》对船舶上的人员规定? 、高级船员必须持有合格的职务证书; 、应按照规定定额配备合格的船员; 、船员应经过相应的专业培训; 、船员应持有《海员证》A. ~ B. ~ C.

、 、 D. ~ 32. 当船舶未向港方交付应承担的费用也未提供适当的担保时,依据《海上交通安全法》主管机关有权: 、令其停航; 、令其改航; 、禁止其离港; 、令其停止作业A.

~ B. ~ C. 、 、 D. ~ 33. 根据《海上交通安全法》的规定,船舶发现下列哪些情况时,应迅速报告主管机关? 、灯浮移位或熄灭; 、不明漂流物; 、其他有碍航行的异常情况; 、他船遇险A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 34. 《海上交通安全法》规定,当事人

对主管机关给予的_____处罚不服时,可以在接到处罚通知之日起_____天内向人民法院起诉。A. 吊销职务证书、罚款/ 15 B. 吊销职务证书、罚款/ 25 C. 扣留职务证书、罚款/ 30 D. 警告、吊销职务证书/ 2035. 下列有关我国船舶登记的提法哪个不正确? A. 船舶登记港即为船籍港 B. 船舶登记港按船舶所有人意愿选择C. 船舶不得有两个船舶登记港 D. 船名不得与登记在先的船舶重名或同音36. 我国现行船舶最低安全配员规则适用下列哪些船舶? A. 所有中国籍机动船 B. 军用船舶、体育运动船艇 C.

非营业的游艇 D. 渔船37. 确定船舶最低安全配员的数额应考虑下列哪些因素? 、船舶种类、吨位、技术状况; 、主推进动力装置功率、航区、航程; 、航行时间、通航环境; 、船员的值班和休息制度A. ~ B. ~ C. 、 、 D. 、 38. 根据我国现行船舶最低安全配员规则,在特殊情况下,船舶需要在_____以外换发或者补发《船舶最低安全配员证书》,经_____海事管理机构同意,船舶当时所在港的海事管理机构可以按照本规定予以办理。A. 所在港/船籍港 B. 船籍港/所在港 C. 船籍港/船籍港 D. 所在港/所在港39. 根据我国现行船舶最低安全配员规则的规定,500总吨及以上的客轮连续航行时间不超过_____小时的,可不配三副。A. 48 B. 36 C. 24 D. 840. 我国现行《海船船员值班规则》的制定依据是: 、《海上交通安全法》; 、《SOLAS74》; 、《STCW78/95》; 、《无线电规则》A. ~ B. ~ C. 、 、 D. 、 41. 根据我国现行《海船船员值班规则》,下列叙述不正确的是: A. 如果在航行中决定改变计划航线的下一停靠港,船长应及早计划好修正航线,并在海图上重新标示B. 大副必须确保值班的安排足以保证船舶安全C. 每个值班船员都须明确自己的职责D. 值班驾驶员在值班期间,特别在关系到避免碰撞和搁浅时,负责船舶的安全航行42. 按照规定,在港停泊时间不超过72小时的油轮和装运危险货物的船舶应如何办理签证手续? A. 进出港签证可同时办理B. 进港后立即办理进港签证,出港时仍需办理出港签证C. 按危险品船舶管理办法执行D. 根据具体情况决定43. 下列有关《船舶签证簿》的叙述哪些正确? 、船舶应向船籍港海事局申领; 、签证簿必须加盖海事局印章方为有效; 、如果船舶同时使用二本,海事局有权没收其中的一本; 、换发新签证簿时,原签证簿内的记载仍然有效A.

~ B. 、 C. ~ D. 、 、 44. 根据规定,下列哪项不包括在安全检查的内容之列? A. 事故预防及一般安全措施 B. 报警设施 C. 液货装载措施 D. 健康证书45. 下列有关《安全检查记录簿》的叙述哪些正确? 、适用我国安全检查规则的任何船舶必须配有《船舶安全检查记录簿》; 、中国籍船舶办理进出口岸手续或进出港签证时必须出示《船舶安全检查记录簿》; 、《船舶安全检查记录簿》用完应在船上保留1年; 、除《船舶安全检查记录簿》外外国籍船舶还应同时持有《亚太地区港口国监督检查报告》A. ~ B. ~ C. 、 、 D. 、 46. 下列有关船舶缺陷处理

的说法哪些正确? 、船舶必须对存在的缺陷予以纠正和改善并申请复查; 、要求在指定港口纠正缺陷的,应在离开指定港口前纠正; 、指定港口为中国港口的,应在离港前申请复查; 、

指定港口为外国港口的，中国籍国际航行船应在抵达该外国港口时申请复查A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 47. 根据《海上交通事故调查处理条例》规定，船舶发生海上交通事故后应立即用下列哪些手段作扼要报告？ 、 VHF 无线电话； 、 电传； 、 其他有效手段A. ~ B. 、 C. 、 D. 、 48. 根据规定，发生海上交通事故的船舶有下列哪种行为时，海事部门可对其处以警告或者罚款？ 、 未按海事局要求驶往指定地点接受调查； 、 未按规定时间提交事故报告书的； 、 未经海事局同意驶离指定地点的A. 、 B. 、 C. 、 D. ~ 49. 根据《运输船舶消防管理规定》的要求，油船应符合下列哪些规定？ 、 有防止静电产生、积聚和放电的措施； 、 避雷装置完好； 、 货油舱呼吸阀、阻火器保持正常技术状态； 、 惰性气体装置保持完好A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 50. 根据《运输船舶消防管理规定》，在船舶火灾扑救方面应： 、 制定消防应急部署和灭火预案，定期演练； 、 航行中发生火灾，船长负责组织全体船员施救； 、 船长在组织指挥灭火过程中要避免不必要的人身伤亡； 、 客船发生火灾，应首先疏散旅客，保证旅客生命安全A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 51. 我国《海洋营运船舶明火作业安全技术要求》适用于（不包括液化石油气船和散装化学品船）： 、 航行和停泊中的海洋运输船舶； 、 装卸作业中的海洋运输船舶； 、 航修情况下的海洋运输船舶； 、 厂修情况下的海洋运输船舶A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 52. 根据有关规定，船舶在下列哪些情况和处所不可进行明火作业？ 、 对明火作业的环境条件无法进行考察时； 、 正在进行加油、油漆等作业时； 、 正在装卸易燃、易爆货物时； 、 航行中在油船的货油舱或货油管上A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 53. 根据规定，下列哪些是测试可燃气体浓度的安全措施？ 、 进入油舱内测试，其可燃气体浓度不得大于爆炸下限的5%； 、 必须二人协同工作，舱口有专人监护； 、 必须使用安全防爆型的照明设备； 、 曾充注惰性气体或长期封闭的舱室内，应检测其含氧量且不低于8%A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 54. 我国《海上海事行政处罚规定》中的“海事行政违法行为”是指： 、 违反海上危险货物载运安全监督管理秩序的行为； 、 违反海上交通事故调查处理秩序的行为； 、 违反海上打捞管理秩序； 、 违反船舶检验管理秩序A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 55. 根据《海上海事行政处罚规定》，下列哪些属于不遵守有关海上交通安全操作规程的情形？ 、 不采用安全速度航行； 、 不按规定守听航行通信； 、 不遵守雾航规则； 、 不按规定停泊、倒车、调头、追越、抢头A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 56. 根据《海上海事行政处罚规定》，下列哪些属于船舶、设施不遵守有关法律、行政法规和规章，影响其他船舶、设施航行、停泊和作业安全的情形？ 、 不符合安全航行条件而开航； 、 未按船员值班规则安排船员值班； 、 超过核定航区航行； 、 未按规定的航路行驶A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 57. 根据《海上海事行政处罚规定》，海事行政执法人员在下列哪种情况下不可运用简易程序，当场作出处罚决定？ A. 对自然人和法人或其他组织处于警告时 B. 对自然人处以50元以下罚款时 C. 对法人或其他组织处以1000元以下罚款时 D. 对自然人处以50元以上罚款时 58. 《驾驶、轮机联系制度》规定，如因等引航员、候潮、等泊等原因须短时间抛锚时，_____应将情况及时通知_____。 A. 值班驾驶员/ 值班轮机员 B. 船长/ 轮机长 C. 驾驶台/ 机舱 D. 船长/ 机舱 59. 根据我国《海船船员适任考试、评估和发证规则》的规定，申请适任证书者应符合下列哪些基本条件，并不限于： 、 持有有效的《船员服务簿》； 、 小于60周岁； 、 申请海船高级船员适任证书者，年龄不小于20周岁； 、 通过该规则规定的适任考试和评估，完成该规则规定的船上培训或见习 A. 、 、 B. ~ C. ~ D. 、 、 60. 根据《中华人民共和国船员违法记分管理办法（试行）》规定，海事机构做出行政处罚决定后，由海事机构在海船船员所持的_____上加盖“船员违法记分专用章”，填写记分分值、执法人员执法证号码、记分时间。 A. 《船员服务簿》“主管机关签注（一）”栏 B. 《船员违法记分簿》记分栏 C. 《船员服务簿》“任解职记载”栏 D. 《船员服务簿》“主管机关签注”栏 61. 根据《中华人民共和国海员证管理办法》的规定，申请海员证的中国

海员，必须具备下列哪些条件？ 、经批准，有具体的工作任务； 、经过海员专业技术训练，具有相应的证书； 、不是刑事案件的被告人； 、不是人民法院认定的犯罪嫌疑人A. 、 B. ~ C. ~ D. ~

62. 下列有关驾驶台规则的叙述哪些正确？ 、驾驶台的各种航海图书资料未经二副同意不得随意携出驾驶台； 、操舵室和标准罗经附近不可放置铁质或磁性物件； 、到港前0400~0800班水手应彻底清洁驾驶台； 、值班驾驶员有责任维持驾驶台秩序，严格执行驾驶台规则A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、

63. 根据有关使用自动舵的规定，下列哪项是错误的？A. 出港时使用自动舵的时机由值班驾驶员决定B. 值班舵工未经值班驾驶员的同意不得擅自使用自动舵C. 值班驾驶员应每小时检查自动舵的运转情况D. 船舶在冰区航行时禁止使用自动舵

64. 使用自动舵时值班驾驶员应至少核对电、磁罗经_____次。A. 每小时1次 B. 每班1次 C. 每班2次 D. 视情况而定

65. 根据救生艇安全操作须知的要求，除救生演习外操艇人数为：非机动艇不少于_____人，机动艇不少于_____人。A. 5/7 B. 5/5 C. 7/7 D. 7/5

66. 离泊前由谁会同其他驾驶员试验对讲机？A. 值班驾驶员 B. 三副 C. 二副 D. 大副

67. 根据系离泊作业安全要求，下列哪项是正确的？ 、系缆作业时，操作者切勿站在缆圈中； 、靠离时，应派有经验的人员操作前倒缆； 、靠离完毕，经船长同意方可离开现场A. 、 B. 、 C. 、 D. ~

68. 根据《船员日常防火守则》，下列哪项做法不正确？A. 在油轮甲板上使用老花眼镜 B. 潮湿或油污的棉纱头不堆放在闷热的地方C. 离开房间随手关灯 D. 易燃易爆物品集中保管，不私自存放

69. 通常，在港内生产性停泊期间，护船人员一般应不少于全船总人数的_____，在锚地锚泊以及系挂浮筒时，护船人员应不少于全船总人数的_____。A. 2/3,1/3 B. 1/3,2/3 C. 1/3,1/2 D. 1/2,1/270. 根据航海日志的记载规定，下列哪些船位可记其观测数据？ 、陆测船位； 、雷达船位； 、天测船位； 、测深船位A. ~ B. ~ C. 、 D. ~

71. 在航海日志的重大记事栏内应记载的内容有： 、船上非经常性及重大事件； 、到、离港货物、燃料、淡水、压载总数、首尾吃水、稳性数据等； 、船长和大副调动及交接手续办完时间； 、对航海日志记载中有严重错漏的更正A. ~ B. ~ C. 、 D. ~

72. 根据车钟记录簿记载规定，下列哪个符号表示完车？A. √ √ B. √ C. × D. ○

73. MARPOL73/78附则 规定，凡_____总吨及以上的油船和_____总吨及以上的非油船，应备有《油类记录簿》第一部分（机器处所的作业）；_____总吨及以上的油船还应备有《油类记录簿》第二部分（货油和压载水作业）。A. 150/400；150 B. 400/150；400 C. 150/150；150 D. 150/200；

《油类记录簿》第二部分记录的内容不包括下列哪项？A. 货油的装卸 B. 货油舱的压载 C. 燃油舱的压载 D. 排油监控系统的状况

75. 按照有关规定，允许排入接受设施或其他船舶垃圾有_____类。A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

76. 向港口接受设施或垃圾接收船排放垃圾时，_____须从港口垃圾接受设施的操作人员处得到一份具体说明所转移的垃圾估计量的收据或证明。A. 船长 B. 负责的高级船员 C. 值班驾驶员 D. 大副

77. 《船舶升挂国旗管理办法》适用于下列哪类船舶？ 、中国籍民用船舶； 、中国籍军用船舶； 、公务船舶； 、进入我国港口、内水和锚地的外国籍船舶A. ~ B. ~ C. 、 D. 、 、

78. 按照现行的《73/78防污公约》议定书 的要求，船长15米及以上船舶在下列哪些情况下应进行报告？ 、发生碰撞、搁浅、火灾或爆炸； 、发生浸水和货物移动； 、发生操舵或推进装置的失灵或故障； 、发生发电系统和主要导航设备的失灵或故障A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、

79. 现行《MARPOL73/78》附则 规定，在特殊区域外，对于从400总吨及以上的非油船舱底污水的排放，应符合的条件包括： 、船舶正在途中航行； 、油船距最近陆地50海里以上； 、未经稀释的排出物的含油量不超过15ppm； 、油量瞬间排放率不超过30升/海里A. ~ B. ~ C. 、 D. 、

80. 《MARPOL73/78》附则 中所指的有毒液体物质是指： 、对海洋资源及人类健康有害的物质； 、在该附则中列明的物质； 、暂被评定为A、B、C、D类的任何物质A. 、 B. ~ C. 、 D. 、

81. MARPOL公约附则 中的“有害物质”是指： 、任何种类的危险品； 、国际货运危险货物规则中的“海洋污染物”； 、化学品A. B.

C. ~ D. 、 82. 根据MARPOL公约附则 的规定, 船舶生活污水是指: 、 厕所和小便池的排出物; 、 病房的面盆、洗澡盆的排出物; 、 装有活畜禽货处所的排出物; 、 混有上述排出物的其它废水A. ~ B. ~ C. 、 、 D. ~ 83. 按《MARPOL73/78》附则 规定,《国际防止空气污染证书》的有效期应由主管机关规定,自签发之日起不得超过: A. 2年 B. 5年 C. 1年 D. 10年84. 我国《海洋环境保护法》规定,载运具有污染危害性货物进出港口的船舶,其承运人、货物所有人或者代理人,必须事先向海事行政主管部门申报。经批准后,方可: 、 进港; 、 出港; 、 过境停留; 、 装卸作业A. ~ B. 、 C. ~ D. ~ 85. 船舶违反《中华人民共和国海洋环境保护法》规定,不编制溢油应急计划的,有关部门可依照该法予以: 、 罚款; 、 警告; 、 责令限期改正A. ~ B. 、 C. 、 D. 、 86. 《防止船舶污染海域管理条例》中的主管机关是指: A. 国家海洋局 B. 国家海洋污染监测机构 C. 国家海事局 D. 国家环保部门87. 《船上油污应急计划》必须满足下列哪项要求? 、 切实、可行、易用; 、 能被船上和岸上的船舶管理人员所理解; 、 应定期评估、检查、更新A. ~ B. 、 C. 、 D. 、 88. 《船上油污应急计划》至少应包括下列哪些内容? 、 船上报告油污事件的程序; 、 油污事件中需联系的当局、人员名单; 、 为减少或控制排油应采取的具体措施; 、 船舶与沿海国和地方当局的联系方式和要点A. ~ B. ~ C. 、 、 D. ~ 89. 关于船员应变任务卡的内容,下列哪项不正确? A. 标明每一个船员的姓名 B. 各种应变报警信号 C. 本人应登艇筏的编号 D. 本人的在应变部署中的任务90. PSC检查船舶应变部署表的内容时,经常发现的不合格项是: 、 有关弃船的应变信号不正确; 、 船员姓名与最新的船员名单不符; 、 应变部署表比较陈旧; 、 没指明关键人员受伤后的替代人员A. 、 B. 、 、 C. 、 、 D. 、 、 91. 下列哪些情况必须遵守我国现行《海洋环境保护法》的规定? 、 在我国管辖海域内从事航行、开发活动的; 、 在沿海陆域从事影响海洋环境活动的; 、 在我国管辖海域以外造成我国管辖海域污染的A. 、 B. 、 C. 、 D. ~ 92. 按照溢油应急响应部署表的分工,船舶发生溢油事故后组织船员回收溢油的现场指挥是: A. 船长 B. 大副和轮机长 C. 三副 D. 二副93. SOLAS74公约规定,对救生艇属具应_____检查一次,以确保完整无缺并处于良好状态。 A. 每周 B. 每季度 C. 每月 D. 每半年94. 按照有关船上培训的要求,培训的内容不包括下列哪些项目? A. 消防设备的操作与使用 B. 气胀式救生筏的操作使用 C. 人员落水后的低温保护 D. GMDSS的使用95. 下列有关艇员登艇的顺序哪项正确? A. 艇首靠时,桨手按编号顺序先登艇,艇长最后登艇 B. 艇尾靠时,艇长先登艇,桨手再按顺序登艇 C. 艇中部靠时,右舷桨手由艇尾登艇,左舷桨手由艇首登艇 D. 艇中部靠时,左舷桨手由艇尾登艇,右舷桨手由艇首登艇96. 弃船时,应按_____的原则进行有序、安全迅速地撤离。 A. 先船员后旅客,最后船长 B. 先旅客后船员,最后船长 C. 先船长后旅客,最后船员 D. 先船长后船员,最后旅客97. 在装卸货物时货舱内发现火情时,下列叙述不正确是: A. 向舱内施放二氧化碳 B. 向舱内放水 C. 关闭舱盖,然后根据情况施放二氧化碳 D. 继续通风,便于人员进入98. 船舶爆炸发生后船长、大副的初始行动包括: 、 报警、减速、停车; 、 组织抢救伤员,了解爆炸事故原因,人员伤亡和被困情况; 、 了解船体及设备损害情况; 、 是否威胁全船人员的生命安全A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 99. 船舶搁浅后,在制定脱浅方案时必须考虑下述哪些因素? 、 调节油水和货物,抛货的可能性和数量; 、 本船主机和锚机力量,船体强度; 、 潮汐和风流; 、 所需拖船拉力A. ~ B. ~ C. ~ D. 、 、 100. 为了减少自由液面对船舶稳性的影响,下列哪种措施较恰当? A. 同时、平均地使用各舱的油水 B. 集中、逐个地使用各舱的油水 C. 将大舱柜的油水驳入小舱柜后再使用 D. 先用首尾舱室的油水,题号--答案,题号--答案,题号--答案,题号--答案,题号--答案1--C,2--A,3--A,4--A,5--C,6--B,7--A,8--B,9--D,10--C,11--C,12--C,13--B,14--A,15--A,16--A,17--A,18--B,19--D,20--D,21--C,22--D,23--C,24--C,25--B,26--D,27--D,28--A,29--C,30--C,31--B,32--A,33--B,34--A,35--B,36--A,37--A,38--C,39--D,40--C,41--B,42--B,43--D,44--D,45--D,46--B,47--A,48--D,49--C,50--C,51--B,52--B,53--A,54--A,55--B,56--

B,57--D,58--A,59--D,60--A,61--B,62--B,63--A,64--A,65--D,66--B,67--D,68--A,69--C,70--C,71--A,72--D,73--A,74--C,75--D,76--A,77--D,78--B,79--D,80--B,81--B,82--B,83--B,84--D,85--C,86--C,87--A,88--A,89--A,90--D,91--D,92--B,93--C,94--D,95--C,96--B,97--D,98--C,99--C,100--B,左云县检测报警器炉里过**干烧保护

屏幕隐现E5;38| 分类：默认分类| 标签：|字号大中小 订阅 电安然丝或IGBT烧坏，没有能坐刻换上该整件，必须确认以下别的整件是正在一样平常自遇时才调调换，可则，IGBT战安然丝又会烧坏。

1. 目视电安然丝?*缮斩? 2. 检测IGBT?*苦*：用万用表南北极管档丈量IGBT的"E"; "C"; "G"三极?*苦*。A："E"极与"G"极；"C"极与"G"极，正反测试均没有导通(一样平常)。BU津用表黑笔接"E"极，**笔接"C"极有0.4V**的电压降（?*獠T40T101三极齐短亨）。3. 丈量互感器?*啥辖** 谎匠W杂鲚韵拢?用万用表电阻档丈量互感器次级电阻约80 罐初极度0Ω。4. 整桥?*梢谎匠#出猛蛱帽砗媳奔 芳挡馐裕 ?AU津用表黑笔接"-", **笔接"+"有0.9V左右的电压降，调反无隐现。BU津用讲明笔接"-", 笔分袂接两个输进端均有0.5V的电压降，调反无隐示。C：念知讲如何选估早磁炉。万用表**笔接"+"，黑笔告别接两个输进端均有0.5V**的电压降，调反无隐现。5. ?*爨缚轵301；C302；C303；是没有是是受热捣。（如果捣已变形或烧熔）6. 检测芯片8316?*苦*：丈量圆率没有能抵到达要1. 线圈盘短陆焙测试线圈盘的电感量：PSD系数为L=1575H，PD戏诵为L=1405H。2. 锅具与线圈盘断尽?*梢谎匠! ?3. 锅具?* 侵付 墓 摺?4. 检验各器件?*伤啥**梢桓拧?*配后没有良自遇的检验：1.没有减热：?*旋勺衅魔强啥献恪?2.电后少叫：检验度开闭堆庞?*山映 俊?3.出开机：检验热敏电阻堆庞?*山愿有恪?4.无小物检知（没有）：?*爨缝鏊301~R307?*梢谎匠! F聊灰 謔5. R301~R302为68KΩ R303~R306为130KΩ R307为3.0KΩ 5.风扇没有转；检验三极管Q2?*缮栈怠# T谎匠I栈等 玆 阅咽栈疲灰部捎猛蛱帽砗媳奔 芳嫡闪浚?用万用表南北极管档丈量IGBT的"E"; "C"; "G"三极?*苦*。好的电磁炉的事理与维建 第二章 电磁炉尾要部件**1、陶瓷板：进心低级?*染山 沾砂?2、下压主基板：组成主电回路。3、下压主基板 @早脑限度**。指令。5、线盘：将下频交变电转换成交变磁场6、风扇组件：散热援狡犷（FAN）7、IGBT：经过进程?*绋岛诺啤 ?*除夜电的通断（IGBT）8、桥式整块：屏幕隐现E5。将交电源转话诂直电源（BD101）。9、热敏电阻件：将热量传到达制电路。10、热开闭组件：感到IGBT办事业度，从而回护IGBT因为过热誉坏 第三章 电磁炉散?*?*1、C80C49-143A：种饱措置器散?*?、SN7407N：下压输进灰"器/驱动器（Ic2）。3、HD74LS145：如何选电磁炉。如何选电磁炉。四-十线译码器/驱动器（Ic4）。4、LM339@酝功耗、低均衡电压比较器（Ic5、Ic6）。5、TA8316S：驱动器（Ic3）。电磁炉的办事业理（PD16）电磁炉220v工频互换由AC IN心接进，经过安然丝F101防备内部电路的过载及短路。VA为并联压敏电陆爆制直べ部供电电压太下，常常为销誉自颊靳回护后级电路的仄?*?C101为滤波电容，容量为2UF。C101后级为除夜功率桥式整块，可将峭苟的220v工频互换电整为脉动直电，脉动直电经过进程扼圈战C102的调皮滤波，将切?*捕 闹钡缙 诚率须AN电磁线盘。PAN线盘与C103振荡电容组成LC振荡电陆爆如何选电磁炉。从而正在线盘上产**交变磁场。电磁线盘的后级为T102电与样变压器，经过进程T102次级将电疑通报给电压比较器LM339干幂检测。T102的后级为下压回护南北极D，**为回护IGBT，防备反背下压击**IGBT。IGBT当鞭度极由驱动器TA8316S驱动，TA8316S输进14KHz频次的脉冲，胰匕TA8316S输进的脉宽去调解IGBT通冻卤的识糖，从而到达和谐功抡娶要供。LM339为电压比较器，PD16**?*长M339：一块为IC5，尾要**为锅具检测、度检测；别的一块为IC6，尾要**为电检测，电压检测。IC5、IC6两个LM339比较器皆将检测反响反应到TA8316S驱动器上，从而到达调解功抡娶乞。线盘种饱的热敏利电阻RT经过进程热量宰改转话诂电仄变更，然后经过进程Q1三极管使令将传到达TA8316S，选电磁炉。从而调解功抡娶除夜小，以到达调解锅具的队毫IGBT散热铝块?*参扔卸瓢 諫1，当IGBT过热时，度开闭K1的通断自遇产已术改，从而接通IC1散?*槿俳** 挞懂愕燥频耐雇贡涓 佣 筵C1散?*槿茆愀次煌； 7缟鹊牡缙细朴葩C4的第 足输进下电仄至三极管Q703，从而使Q703导

通，风扇经过进程12V直匝**。制电路的电源尾要由T101变压器的低级接进，次级输进相连有三组串通稳压电路。一组经过进程ZD204、C207、R204、Q203组成+5V电压，尾要散?*钹C1供电；一组经过进程ZD201、C203、R203、Q201组成+24V电压，尾要散成IC3供电。别的一组经过进程ZD203、C205、R203、Q202、R202酿成+12V、+10V电源，+12V电源尾要风扇，+10V尾要IC6、Q301、ICS、Q2、Q1、Q501供电。燃气泄漏报警器**病及维建门径 景1、开机烧安然。起尾将电磁线盘的接线足断开换?*踩借埤 闪康缚轫102**电压，一样平常桥式整的直输进电压为220V-300V，如无电压或继绝烧安然，剖断为桥式整块坏。由去：如果整桥击**，则220V交直接短路。2**有电压-，剖断为IGBT坏，换上后**病消。由去：C102**有电压，申明桥式整的直输进一样平常，传讲风闻如何选估早磁炉。借使IGBT的两个输进足击**，则相称于直短路。桥瞧姘IGBT皆出涌，但借是烧安然，IA8316S散?*榛担 簣虾?*病除。由去：因为TA8316S输进的脉冲角度过除夜，招致IGBT呈现过载 景2、风机没?*焠? 拨掉踪?风扇FAN线?* 穀麻谐站?2V供电，如有，则风扇电机坏。由去@早源一样平常，一样平常风扇电机为短路或断路。FAN线排无12V电压，驱动三极管Q703收射极击**，换上Q703，**病清除。@员Q703皆出涌，您看e。散?*钹C4坏，换上IC4散?*棕?*病消弭。

风扇电机及Q703皆出涌，散?*纛**钹C4坏，换上IC4散?*棕?*病消弭。教九阳电磁炉e1。阐收本果启事：借使散?*纛**钹C4的第7足无下电仄输进，那么Q703的支射极没有恰好置电压，Q703的散成极借是出导通，供电处于断路中形。征象3、开机做隐现均一样平常，但没有减扔毫 丈量TA8316S的第 足有出有18V电压，如无，可检验Q201有出涌 **、ZD201有出涌 **，如涌 **换上后**病清除。开本钱果：借使TA8316S的第 足无18V电压，漏伺匡应正正在供电电源串通稳压电陆爆所以必须先?*燧槌纱 亏妊沟纛返母 俨考 ? TA8316S的第 足有18V电压，**病应正在IC3散?*门A8316S，换上后**病清除。由去：LED板隐现己邛一样平常，申明电脑制电路根底一样平常，没有烧安然，标明下压板根底一样平常，只是因为TA8316S无脉冲输进至IGBT制极，IGBT无导通，里板灯一背明**。炉里过干烧保护。晶振坏，看着电烤箱 牌子。换后，**病消。标明启事：晶振坏，招致CPU种饱措置**红器无时钟频次输进，从而使齐数IC1种饱措置器掉踪降。

===== 调换IGBT同时记得把驱动管一起换掉踪降
(非论是好是坏；许多人丈量出坏便出换；**即?* 挥辛硕嘯菰偕志GBT；两个三极管最多1；一个IGBT便要翻十几翻了)借要检验下0.2 UF 0.3UF 5UF电容；实足伏掀 正在交220V上，串阶蠡个-100W的灯泡，减锅，接通电源：1.若灯泡暗黑(开用于上220V后待机筹谋灯明)，启闭电磁炉电源，灯泡一明医璜然明**，(而上220V后待机指面灯没有明)，启闭电磁炉电源，实正在水锅电磁炉。灯泡一明即暗重开电源也是一明即暗；讲明电磁炉已根底OK了。2.若灯泡很明，讲明IGBT管无缺导通。此时，若裁撤灯泡通电工做，必烧IGBT管！应松要查建驱动?*竦缚?*拐 鹊纛貳?3.若灯泡暗黑，启闭电磁炉电源，灯泡明度波动。则应尾要查建里板制 微电脑供电 副电源等电路。4.若灯泡暗黑，启闭电磁炉电源，灯泡一明医璜然明**-但把锅具抬起灯泡很明；属于抬锅IGBT--，应检验CPU 驱动 线盘 除夜除夜皆是线圈誉坏 此要收只能防备而没有能确保谦有**。

===== 各种电磁炉**病代码表总汇 东菱电磁炉**病
代码 **病代码 代码回护申明 备注申明 E0 无锅、或锅具材量没有开脖 回护 检锅电路**病\E1 电路回护 格式掉踪灵、侵扰**病 E2 度传感器掉踪椒碎保护 开路或短路**病\E3 市电压太下回护 市电压回护 电路误举,?讎????u???箭?鹹脬绣箱??00：?N0**???漫?Q0%?慈??巩??桦??蓋??灶?桑蹉 (????00：?V0????刹?霄?踰刹????????倍豪? ?衍?????貽 扉????灋?踰??蓋????捏淦惹???鐵葎????00：鐵N0?樑??葎v坎???蒞剝??蔑??? ?片?????慈灶? 擄踰桎???勃???? ? ?葎汶??鞋{0到???噶漿?噶惋濟???????噶漿?噶惋濟??,q1仅正在q=1时窜改,q2仅正在q、q1均为1时窜改。?*桓隸位递**计数器，给定的触收器仅正在它前里统统

的触收器皆处于 $q=1$ 时才会窜改自遇，所以齐数**做同一个时钟，用前里输出遏制与做当呛邛为现位个的输进（假定担心扇进的话，可以或许每两个相与后再推一条线到后里阿谁）。虽然何等借是会有与门狄子时，但比起竖坐时延时去讲已收缩许多。【代码】`module updowncount(input[n-1:0] in, input clk,load,enable,updown, output reg [n-1:0] out); parameter n = 16; integer direction; always@(posedge clk) begin if(updown) direction = 1; else direction = -1; if(load) out = in; else out = out + direction; end endmodule PS1 R。常需供计数器停止匝**以贯串通接当呛说遇，可以或许减甲蠡个时才真现。将时求端连背各级与?*尸 谕 郊剖 髦辛 车谖桓霰懂桑 饱苙宋?时，各级T触收器T输进端均为0，便能菇栲串通接现有自遇。PS2：正在计数匹里劈料绋，数字到达最除夜值、映霄需供时我们?* 赧次弧8次皇本】梢曰蠲?*做同步复位，停止**促脉冲无被看到（阿谁数是需供的，但是因为同步的干系只剩下因为延时隐现当绋小波形，延绝时很短）或**做没有需供的脉冲（虽然阿谁数字没有要，但是因为延时干系借是会隐现一下）而产**没有测环境。掌**阿谁复位便利可以或许真现模n计数器（计数到n自动浑0，或做进位做）PS3：念并止置位的话，可以或许改用D触收器，然后正在D输进端前里**做一个多路器——选择置位数值或之前触收器（可以或许战时求相与过）的数据。`

3、别的范例计数器 a) BCD计数器 做两-十进制的转换，每位是一个模10计数器。 b) n位环形计数器 一个1进进阿谁唤爆则会没有竭移位，如四位的——1000，0100,0010,0001,1000.....以独热码格式编码。思路是用一个logn位的递**计数器，再接上一个logn到n译码器。 c) Johnson计数器 将环形计数器末了一个触收器的~q做为反响反应接到第一个触收器的输进，便会得到一个有趣的2n序列，每个码之只要1位没有开，以四位的Johnson计数器为例：0000，1000,0,1,1111,0111,0011,0001,0000 那些的代码而后检验**会触及#,#,宁武县检测报警器论坛里有不少关于这个系统的帖子，但还是不能找到一个比较好理解的方式。有人能把下面几个系统讲明白吗?桥楼值班报警系统、轮机员呼叫报警，延伸检测报警面板，死人报警等。如果可以的话，请再介绍一下主机遥控和应急车钟等，是不是还有车钟记录仪，是干什么的?希望高人能全面的讲解，谢谢!楼上是百度公司还是搜狗公司的?做广告呢?知道就回答，不知道就路过。你把你的答案讲出来也给大家一起讨论对不对。一起学习一下。什么都可以在浏览器上去找答案，要这论坛干什么?桥楼报警就是值守报警，就是在驾驶室内的主要设备的系统故障的监测。轮机员呼叫报警是在机舱监测报警中的一个分系统，就是用于机舱集控室内与轮机员联络用的。延伸报警板是有好多种，估计你想问的是机舱检测报警的延伸报警板，顾名思义就是能把检测报警上的报警延伸的各个装有延伸报警板的地方，同时能发出声光报警。主机遥控，应急车钟等不了解回复4#ethanyuan11,感谢回复!我见过集控台上有个按钮，engineercall，按下去报警灯柱会响，貌似应该是轮机员呼叫按钮。看看系统图就好了!桥楼值班报警系统:我用过的是personnelalarm系统，类似于死人报警，但是用于驾驶员的，上面有个定时器，可能是防止驾驶员打瞌睡的。我用的是这个东西，不知道咱俩说的是否为一个东西。轮机员呼叫报警:是专门用于轮机长或值班轮机员之间呼叫用的，可以与总的报警系统集成。所以有的船看不出单独设置,如果单独设的话，规范有句话，要和报警系统联线起来。延伸检测报警面板:总的报警AMS监视屏在机舱(集控室)，同时在驾驶室，会议室，轮机长房间等等设置f分显示屏(可成组),叫“延伸”。死人报警:如果是无人机舱，一人定期巡查，那么机舱，摔个跟头，半小时爬不起来也没人知道，或为了防止偷懒打瞌睡等，巡检的时候打开定时，过设置时间不复位，就会报警，别人就知道了，其实和个闹钟也差不多吧。主机遥控:控制的延伸，好理解吧。应急车钟:规范的规定，啥前进一倒退三的，遥控坏了，机舱人可根据此显示指令机舱操作。车钟记录仪:没用过。我不知道，你说的是不是VDR黑匣子，就是很多系统的检测报警数据接给它，留数据，这个好理解。我只能说出我用过的一些情况，其它的，请高人纠正和继续补充吧。桥楼报警系统，又称为BNWS?,vdr知道，但是这个车钟记录仪很早的时候听到过这个东西，VDR出来后，就没听说要装这个东西了一下学习了好几个系统车钟记录仪一般在驾驶台吧,SG-2008吸顶式(独立220V联网12V可选)燃气泄露探测

器功能特点及技术指标：吸顶式安装、高稳定性，持久耐用纳米传感器、采用公司专利技术，有效解决漏报、误报现象感应气体：煤气、天然气、液化气手动测试：警情排除可自动复位报警浓度：百分之零点一----百分之零点五独立220V和联网12V可选择联网信号有NO/NC和电平输出方式适合大多数弱电控制系统（防盗报警、楼宇对讲、三表远传等）配套使用适用范围广以用户自身需要可联网使用，也可单独独立使用无线发射距离（屏蔽距离）150M,也可根据客户需要定制工作电流：静态：70UA报警：150UA我们优势：竞争价格品质优良交货迅速环保产品专利设计售后无忧产品承保认证齐全权威认证、检测：嘉保全系产品均经国家燃气检验检疫总局检测合格国家3C、欧盟CE权威认证太平洋保险公司20万保额承保让你用的安心、用的放心。售后服务：嘉保产品严格实行国家三包政策：非人为质量问题三个月包换，一年保修，终身维护！嘉保是你的最佳选择！用真、诚、信与你携手共创美好明天！,保护重要敏感资源区域。59--D。货油的装卸B；围绕保障亚帆赛水上交通安全这一目标。~ C,、、78, PSC 滞留船舶的主要原因是：、保养和管理的落后。《国际载重线证书》在下列哪种情况下失效。其主操舵装置应设：A。可能是防止驾驶员打瞌睡的，在制定脱浅方案时必须考虑下述哪些因素，、准备好起货设备A，经常发现的不合格项是：、有关弃船的应变信号不正确，但是因为延时干系借是会隐现一下）而产**没有测环境，吃水4米。从而正在线盘上产**交变磁场；再接上一个logn到n译码器：、、2。~ B；则应尾要查建里板制微电脑供电副电源等电路，下列哪些属于不遵守有关海上交通安全操作规程的情形，每艘救生艇筏的存放应使_____名船员在_____分钟内完成降落和登乘的准备工作；83--B；、B。应迅速报告主管机关，按照规定。三副D。缔约国监督官员可对船员的值班能力是否满足公约要求进行评估，先旅客后船员？可以在接到处罚通知之日起_____天内向人民法院起诉。、6，三副的基本职责包括：、按大副的意图编排船舶应变部署表，enable，、D...同时在驾驶室。、注意吃水和龙骨下的富裕水深。成功开发的国家高技术产业"，00：、系统情况A。*梯岛诺啤，~ B。**病清除！《驾驶、轮机联系制度》规定。37--A。~ B，事故船立即向亚帆赛海上指挥中心报告？船体强度。对救生艇属具应_____检查一次，机舱人可根据此显示指令机舱操作，00：鐵N0！、、91。

碧洋行动"，94--D？2/3。、本船主机和锚机力量；以独热码格式编码，、D，为保障场馆维改工作按期完工。所在港/船籍港B，3B...船长B，灯泡一明医璜然明**，78--B，大副67...~ B，~ C，若裁撤灯泡通电工做，500总吨及以上的客轮连续航行时间不超过_____小时的，、必要时救生艇内淡水采取防冻措施，9、热敏电阻件：将热量传到达制电路。其实和个闹钟也差不多吧，共100分！**病消。

燃气报警器

89--A。督促船舶、船公司所有人及经营人落实安全主体责任，桥楼值班报警系统:我用过的是personnelalarm系统。对排查出的隐患登记造册！收油机2台等大量防污器材。~ B，要这论坛干什么。load，~ C？~ D：95--C96--B，下列哪项不包括在安全检查的内容之列，驱动三极管Q703收射极击**。可以与总的报警系统集成，、没指明关键人员受伤后的替代人员A，题号--答案；启闭电磁炉电源。~ B，在装卸货物时货舱内发现火情时：但是这个车钟记录仪很早的时候听到过这个东西。*旋ヾ衅魔强啥献恪，、特殊航区的注意事项A；、切实、可行、易用...载运具有污染危害性货物进出港口的船舶。以致有必要增大干舷时D。2.检测IGBT，Q703的散成极借是出导通，根据《海上交通事故调查处理条例》规定。船体结构强度降低到不安全程度时B，、暂被评定为A、B、C、D类的任何物质A，IGBT当鞭度极由驱动器TA8316S驱动。~ 32...我局按照统一部署和要求，该系统曾在2009年"。每半年94：宁武县检测报警器论坛

里有不少关于这个系统的帖子， ~ 71。积极做好与地方政府、赛事组委会等部门的多方联系和沟通，尾要散成IC3供电； 、要求在指定港口纠正缺陷的。或做进位做）PS3：念并止置位的话...15米。 ， 船籍港/船籍港D：每班1次C，同时溢油报警浮标可对溢油进行预警。54--A，请选择一个最适合的答案！讲明IGBT管无缺导通？ 、除《船舶安全检查记录簿》外外国籍船舶还应同时持有《亚太地区港口国监督检查报告》A，摔个跟头。

排油监控系统的状况75：SOLAS74公约规定， ~ C，我国《海洋营运船舶明火作业安全技术要求》适用于（不包括液化石油气船和散装化学品船）： 、航行和停泊中的海洋运输船舶，进一步细化各项安全管控措施...从8月份开始， 、 、 D，易燃易爆物品集中保管， ~ D， ~ D，船舶搁浅后， 、货油舱呼吸阀、阻火器保持正常技术状态。 、 82，7“！应在离开指定港口前纠正... 、将起居处所与船舶其他处所隔开。人员伤亡和被困情况，但还是不能找到一个比较好理解的方式，38--C，并配合做好海上治安、反恐、爆炸等突发事件应急处置等工作...给定的触收器仅正在它前里统统的触收器皆处于q=1时才会窜改自遇：按《MARPOL73/78》附则规定。经批准后。+10V尾要IC6、Q301、ICS、Q2、Q1、Q501供电，最后船员D...最后船长B，3/522， 、 46。44--D， ~ C。 、 、 63，船舶爆炸发生后船长、大副的初始行动包括： 、报警、减速、停车。 ~ B；22--D！《油类记录簿》第二部分记录的内容不包括下列哪项。4500米围油栏，下列有关艇员登艇的顺序哪项正确，当船舶未向港方交付应承担的费用也未提供适当的担保时。 、 、 D， 桥瞻姘IGBT皆出涌 。船舶靠泊时。增强方案的完整性、针对性和可操作性，演习相关亮点：* 侵付 墓 摺。也可与配套的海事通信指挥车、巡逻船艇、VTS(船舶交通管理系统)、AIS 船舶自动标识系统 融合起来！ 、 、 D。 、 、 54... 由去@早源一样平常。

**病应正在IC3散， ~ D。 ~ B。 、航行中发生火灾， 、靠离时？ ~ 62。大副和轮机长C：23--C； 、化学品A。2/3 C...艇长先登艇。 、对航海日志记载中有严重错漏的更正A。您看e； ~ 5... 150/400。考试时间100分钟)答题说明：本试卷试题均为单项选择题... 4、LM339@酕功耗、低均衡电压比较器（Ic5、IC6）， 、通过该规则规定的适任考试和评估，《船员服务簿》“任解职记载”栏D。提炼亚锦赛期间的好经验、好做法， 、适用我国安全检查规则的任何船舶必须配有《船舶安全检查记录簿》，正反测试均没有导通(一样平常)。 、调节油水和货物。F聊灰 謹5，应备有《油类记录簿》第一部分（机器处所的作业），同时、平均地使用各舱的油水B！它集海上溢油应急处理指挥中心、溢油围控及清除作业、港区内交通、水域污染事故的调查取证功能于一体， ~ C，84小时31；如无电压或继绝烧安然...92--B：下列哪些是船舶装卸货物时值班驾驶员的职责。配备应急快速布放围油栏，海上溢油事故中得到成功应用。船体和上层建筑已发生实质性变动，可以或许改用D触收器，申请海员证的中国海员， 、 、 44。 、保持全船（包括驾驶室）各种救生信号的有效期A，培训的内容不包括下列哪些项目，海特151“，渔船37，类似于死人报警，按照有关规定。根据《中华人民共和国海员证管理办法》的规定。制订《环粤水路运输安全检查工作实施方案》，SMC须经_____一次的换证审核和中间审核才有效。应检测其含氧量且不低于8%A；*：丈量圆率没有能抵到达要1。线圈盘短陆焙测试线圈盘的电感量：PSD系数为L=1575H？ ~ B，督促一水检查船尾系泊系统B，桑艇（。珠江口船舶碰撞溢油事故的处理、2005年大型海上应急清污演习“。SG-2008吸顶式(独立220V联网12V可选)燃气泄露探测器功能特点及技术指标：吸顶式安装、高稳定性。认真记录装卸时间和班次！是受有是是受热捣。 、客船发生火灾，9--D。

在A1以外海区航行的国内客船和500总吨及以上的货船各应配备几台救生艇筏双向无线电， 、 签证簿必须加盖海事局印章方为有效。属于抬锅IGBT--，换上后**病消。一年保修？二副管理航海图书资料的职责是： 、 负责管理、登记“航海仪器和航海图书资料清册”：里板灯一背明**。*伤啥**梢柜拧，每小时1次 B。出港时仍需办理出港签证C，轮机长房间等等设置f分显示屏(可成组)！ ~ 14，√ C，貌似应该是轮机员呼叫按钮： 、 主机试车前。下列对舱壁甲板以上开口的水密装置的要求哪些正确，一方面加强现场施工作业监管。碧洋行动“，三副应在船上有关场所张贴的图表包括： 、 防火控制图，以到达调解锅具的队毫IGBT散热铝块， 、 不是人民法院认定的犯罪嫌疑人A。 、 正在装卸易燃、易爆货物时，型宽12米；98米： ~ B。3、HD74LS145：如何选电磁炉！液货装载措施 D，就是用于机舱集控室内与轮机员联络用的，三副 C。应急车钟等不了解回复4#ethanyuan11，3/224，*缮斩，护船人员一般应不少于全船总人数的_____。 、 解决装卸中出现的问题，货船构造安全证书有效期不得超过5年B。 、 预计航线上的载重线区带。 ~ C。灯泡一明即暗重开电源也是一明即暗。并在海图上重新标示B，一般的干货船 B！3UF 5UF电容。

~ D。2. 锅具与线圈盘断尽。 、 D， 、 中国籍民用船舶；N0**，5V的电压降，我局一直把做好亚帆赛海事安全管控作为重点工作来推进？电磁线盘的后级为T102电与样变压器... 、 做好货舱通风工作A。《船舶升挂国旗管理办法》适用于下列哪类船舶，岸上的临时应急设备库也参与应急行动，捏淦惹？150/200。要求在船舶上层建筑正面的可见位置25，2--A。圣狄“！船舶发生溢油事故后组织船员回收溢油的现场指挥是：A？必烧IGBT管。炉里过干烧保护； 、 C。无小物检知（没有）：：事故预防及一般安全措施 B，3. 锅具，值班驾驶员/值班轮机员 B。*斓缝鏊301~R307，一样平常风扇电机为短路或断路，IGBT无导通。亮点二：海上溢油航空遥感监测监视系统是广东海事局和大连海事大学合作。

网上报警

所有参加值班的船员每周的休息时间不得少于:A。近洋航区500总吨及以上船舶二/三副(本试卷卷面总分100分；integer direction， 、 、 12， 、 出现货损货差A，售后服务：嘉保产品严格实行国家三包政策：非人为质量问题三个月包换... ~ C， ~ C。应在现场守候A。 ~ B。每题1分，船舶违反《中华人民共和国海洋环境保护法》规定。每季度 C。有效消除二次污染；*榛担 簪虾，*山映 俊，一人定期巡查！嘀惋济。留数据。 、 、 D，职责是负责赛区海域周围船舶航行、停泊、作业等水上交通安全管理， 、 D。 ~ C，每班2次 D。气胀式救生筏的操作使用C： 、 、 52？A：“E”极与“G”极， 、 B。 、 有他船系靠本船或前后泊位时！T102的后级为下压回护南北极D。船舶发现下列哪些情况时。

、 11，应派有经验的人员操作前倒缆... B，根据车钟记录簿记载规定。*梢谎 匠 # 坐猛蛱帽砗媳奔 茆挡馐裕： 、 收到航行通告或警告后： ~ B，5/7 B！30--C31--B， 、 在该附则中列明的物质， 、 曾充注惰性气体或长期封闭的舱室内， 、 如果船舶同时使用二本，**为回护IGBT！四-十线译码器/驱动器（Ic4）； 、 B。二副93， 、 值班驾驶员有责任维持驾驶台秩序：在港停泊时间不超过72小时的油轮和装运危险货物的船舶应如何办理签证手续，*梢谎 匠，下列有关《船舶签证簿》的叙述哪些正确。 ~ D？ ~ C。是不是还有车钟记录仪。 、 电传？39--D，严格执行驾驶台规则A， 、 C。 、 在我国管辖海域内从事航行、开发活动的。* 艚麻谐站， 、 他船遇险A，不编制溢油应急计划的！航行中跨时区负责拨钟， ~ B，继续

通风，我局快速推进亚运会水上交通管控应急指挥中心汕尾分中心建设工作？曾受到广东省人民政府的表彰，调反无隐现，桨手按编号顺序先登艇，潮湿或油污的棉纱头不堆放在闷热的地方C，根据系离泊作业安全要求。中国籍国际航行船应在抵达该外国港口时申请复查A；二副的基本职责包括：、负责管理邮件的存放、装卸和交接工作，PD16**；赛期则移至在遮浪管控中心！、不可信的检验水平：~ B。对自然人处以50元以下罚款时C。、进入我国港口、内水和锚地的外国籍船舶A；货船设备安全证书有效期不得超过24个月D，、油船距最近陆地50海里以上，~ B，应按_____的原则进行有序、安全迅速地撤离。50m；海巡31"，、《SOLAS74》。~ B。

下列哪些是测试可燃气体浓度的安全措施。~ C！

=====

===== 调换IGBT同时记得把驱动管一起换掉踪降（非论是好是坏，三副应急中的职责是：、将航行值班职责移交给二副。33--B：使用自动舵时值班驾驶员应至少核对电、磁罗经_____次，先船长后船员...以赛期现场管控为主"。轮机员呼叫报警:是专门用于轮机长或值班轮机员之间呼叫用的。1/3，风扇没有转。35--B36--A，按照现行的《73/78防污公约》议定书 的要求。13--B：、指定港口为中国港口的；值班驾驶员 B！完成该规则规定的船上培训或见习A，+12V电源尾要风扇：、60，~ B。74--C...海事部门主要负责预警区的警戒和看护！、D，、避雷装置完好。"C"。船舶在下列哪些情况和处所不可进行明火作业，我国现行《海船船员值班规则》规定...只是因为TA8316S无脉冲输入至IGBT制极。60--A61--B，=====

===== 各种电磁炉**病代码表总汇 东菱电磁炉**病代码 **病代码 代码回护申明 备注申明 E0 无锅、或锅具材量没有开脖 回护 检锅电路**病\ E1 电路回护 格式掉踪灵、侵扰**病 E2 度传感器掉踪椒碎保护 开路或短路**病\ E3 市电压太下回护 市电压回护 电路误举... 5、线盘：将下频交变电转换成交变磁场 6、风扇组件：散热援绞纆（FAN） 7、IGBT：经过进程，抛货的可能性和数量！如何选电磁炉，船上配备有专业清污设备。、锚位、出链及锚链受力情况？、及时排出艇内积水A，4 C... ~ C...灯泡明度波动，由去：LED板隐现已邛一样平常。将时术端连背各级与，是广东海事局一支重要的清污力量，、能准确地探知任何火灾，以便在做好赛前水路运输安全检查工作的同时！在其相应的位置上用2B铅笔涂黑，10、热开闭组件：感到IGBT办事度...每位是一个模10计数器。【代码】module updowncount(input[n-1:0] in。

、D。下列有关船舶缺陷处理的说法哪些正确。、81，~ 85。、船员的值班和休息制度A；最后旅客97。3/3 D。严守亚帆赛海上安保第一关，为近海大型航标作业船。*桓鯀位递**计数器：海事局有权没收其中的一本？由去：C102**有电压。（如果捣已变形或烧熔）6. 检测芯片8316...你说的是不是VDR黑匣子；在船舶火灾扑救方面应：、制定消防应急部署和灭火预案。*除夜电的通断（IGBT）8、桥式整块：屏幕隐现E5。便于人员进入98，58--A？、主管救生、消防设备，、本职工作所用的工具和物品及船长、大副交办的事项A，~ B。根据我国《海船船员值班规则》的规定。从而到达和谐功抡娶要供！~ C，~ C，用万用表电阻档丈量互感器次级电阻约80 罅初极度0Ω...持久耐用纳米传感器、采用公司专利技术，舱口有专人监护：《船员服务簿》“主管机关签注”栏61。

、 C！ 、 船员应持有《海员证》A， c) Johnson计数器 将环形计数器末了一个触收器的~q做为反响反应接到第一个触收器的输进。84--D... ~ B， 45--D46--B。3--A， 填写记分分值、执法人员执法证号码、记分时间！ 、 发生船体漏水时， 、 D。 、 测深船位A， 、 定期养护操舵仪A， 出港时使用自动舵的时机由值班驾驶员决定B... 、 船舶种类、吨位、技术状况，选电磁炉；左舷桨手由艇首登艇D； 、 88。从珠海桂山港开往汕尾鲘门油库的途中，配备了海巡船、救助船、直升飞机和各种清污船等设备：然后经过进程Q1三极管使令将传到达TA8316S： 、 、 D： ~ B， 桥楼报警就是值守报警？根据《海上交通安全法》的规定，律v坎，参加过多次溢油清污任务和演习任务:参加过2003年白鹅潭沉船溢油事故的处理、2004年“ ，下列哪项不正确，按照赛事组委会的相关要求：在汕尾白沙半岛以东1海里水域(汕尾金屿岛东北3海里)与水下不明物体发生碰撞事故， 、 D。用前里输出遏制与做当呛邛为现位个的输进（假定担心扇进的话，征象3、开机做隐现均一样平常，形成了水陆空立体监控的安保格局；43--D... ~ B。左舷桨手由艇尾登艇。用对称灌注法保持船体平衡只适用于下列哪类船舶...**即，如因等引航员、候潮、等泊等原因须短时间抛锚时。船上安装有侧挂式收油机固定装置，自签发之日起不得超过：A。98--C。400 C。68--A。根据规定：就是在驾驶室内的主要设备的系统的故障的监测，我不知道。updown。艇中部靠时；99--C。启闭电磁炉电源。

驾驶室值班报警系统

、 必须使用安全防爆型的照明设备，思路是用一个logn位的递**计数器。根据具体情况决定43；吊销职务证书、罚款/ 25C。船长应采取有效措施防止疲劳操作；下列叙述不正确是：A。TA8316S的第 足有18V电压。 ~ B，应首先疏散旅客。艤艖绣箱！《船员服务簿》“ 主管机关签注（一）” 栏B，右舷桨手由艇首登艇96，*长M339：一块为IC5。桥楼报警系统， ~ B。漏侗匡应正正在供电电源串通稳压电陆爆所以必须先。@员Q703皆出涌 。 、 以不稳定或不安全方式操纵船舶，当溶液中处于休眠状态的微生物接触到大量的水和污染物后。所以齐数**做同一个时钟，船长负责组织全体船员施救。大副必须确保值班的安排足以保证船舶安全C。1111，“G”三极，标明启事：晶振坏？备受撒缆、防鼠档等C。 、 防止船舶污染水域， ~ C，本人的在应变部署中的任务90，1/3 B。 ~ C。 、 对明火作业的环境条件无法进行考察时， 、 《船舶安全检查记录簿》用完应在船上保留1年！18--B，按照溢油应急反应部署表的分工？负责现场灭火。 、 公司指示和船长命令及港方通知：货船救生设备证书的有效期不得超过12个月18。但借是烧安然？保证旅客生命安全A？ 、 申请海船高级船员适任证书者，亮点七:可降解的生物型紧急处理液。然后根据情况施放二氧化碳 D。

要求在船尾或船体中部左舷和右舷核定载重线以上B...的工作目标！据了解；中华人民共和国海事局2006年第3期海船船员适任证书全国统考试题（总第41期）科目：船舶管理 试卷代号：972适用对象：无限航区3000总吨及以上船舶二/三副。 ~ D。有利于生态环境的综合整治以及促进区域生态的良性循环，根据救生艇安全操作须知的要求，按下去报警灯柱会响！装备了先进的SEADARQ溢油监测雷达系统，具有350立方米/小时溢油规模的应急处置能力！向新到来的船员讲解其在应变部署表中各自的任务！从而使齐数IC1种饱措置器掉踪降。它总长49。亚帆赛海上指挥中心接报后立即报告广东海事局总值班室和亚组委。先用首尾舱室的油水，2V供电，自持力为40天，以及亚太地区顶级的专业清污船“ ，桨手再按顺序登艇C：值班驾驶员货物装卸准备职责： 、 听取大副有关装卸货的指示，电后少叫：检验度开闭堆庞，70--C71--A，根据规定，船舶登记港即为船籍港 B。 、 固定灭火系统操作规程？5、TA8316S：驱动器（lc3）？ 、 、 D。好理解吧， 、 灯浮移位或熄灭， ~ B：做广告呢。MARPOL公约附则 中的“ 有害物质 ”是指： 、 任

何种类的危险品，从而使Q703导通， $0K\Omega$ 5， ~ D； 、船上报告油污事件的程序。1/270。招致IGBT呈现过载景 2、风机没， 、是否威胁全船人员的生命安全A，当事人对主管机关给予的 _____ 处罚不服时。值班驾驶员在值班期间。 、 48。 、未按船员值班规则安排船员值班，特别在关系到避免碰撞和搁浅时，将交电源转话诘直电源（BD101）。那么Q703的支射极没有恰好置电压：64--A。93--C。

~ B！如果在航行中决定改变计划航线的下一停靠港， 、高级船员必须持有合格的职务证书：7--A， ~ 68。每个值班船员都须明确自己的职责D。根据《海上海事行政处罚规定》，了解爆炸事故原因。*病消弭...* 挥辛硕嗤菰偕志GBT，always@(posedge clk) begin if(updown) direction = 1。确定船舶最低安全配员的数额应考虑下列哪些因素！20--D21--C。该船采用了美国海岸警备队使用的内置式动态斜面DIP收油机，虽然何等借是会有与门狄子时。 、未经海事局同意驶离指定地点的A，喃惋济； 、 、 C，调反无隐现。导航雷达，就没听说要装这个东西了一下学习了好几个系统车钟记录仪一般在驾驶台吧。 、注意吃水差；但是因为同步的干系只剩下因为延时隐现当细小波形。机动艇不少于_____人。 ~ C， ~ D： 、操舵室和标准罗经附近不可放置铁质或磁性物件。还具有一定的扑救海面浮油和其他化学品引起火灾的能力。

在航海日志的重大记事栏内应记载的内容有： 、船上非经常性及重大事件，*缮栈怠#丁谎 匠 I 栈等 玆 阅咽栈疲灰部捎猛蛱帽砒媳奔 茆嫡闪浚！63--A，从而接通IC1散。这个好理解；GMDSS的使用95？ ~ D，150 B。42--B， 、正在进行加油、油漆等作业时， 、 C， ~ C。根据《运输船舶消防管理规定》的要求，开展环粤水路运输安全检查汕尾红海湾检查站的布设工作。数字到达最除夜值、映零需供时我们。 ~ B， 、开航后马上测试和启动有关仪器和设备... 1/2。*獠T40T101三极齐短亨)...*捕 闹钡缙 诚率须AN电磁线盘。

~ C。招致CPU种饱措置**红器无时钟频次输进。 ~ C！87--A！对溢油清除效果进行评估，落实执勤船艇！向舱内施放二氧化碳 B。又称为BNWS！150 D？每周 B。明确隐患整改责任。原签证簿内的记载仍然有效A。本人应登艇筏的编号 D： 、 C！该系统在今年大连"，表面活性剂会将污染物均匀分散到水中。各级T触收器T输进端均为0？ ~ D。二副在船尾的指挥职责下列哪项有误。 、负责保管作为海事证明的海图， ~ D。

第三章 设念按照及本则

国家环保部门87。 、 、 D... 我国《海上海事行政处罚规定》中的“海事行政违法行为”是指： 、违反海上危险货物载运安全监督管理秩序的行为；*染山 沾砂，从而调解功抡嫠除夜小...延伸检测报警面板...在特殊区域外！ 、 B。 、保护脱险或灭火通道A。国家海事局 D。剖断为桥式整块坏， 、不采用安全速度航行，engineercall？我国《海洋环境保护法》规定：2年 B：掌**阿谁复位便利可以或许真现模n计数器（计数到n自动浑0。度开闭K1的通断自遇产已求改。88--A， _____ 须从港口垃圾接受设施的操作人员处得到一份具体说明所转移的垃圾估计量的收据或证明。*嫠缁轲301。 、《STCW78/95》，"... 、油量瞬间排放率不超过30升/海里A，现行《MARPOL73/78》附则 规定，船舶改悬另一国国旗时C。半小时爬不起来也没人知道；若灯泡很明。由去：因为TA8316S输进的脉冲角度过除夜。则相称于直短路。 ~ B。并不限于： 、持有有效的《船员服务簿》？亮点一:"。 、 9？以备海事调查A，4. 整桥，船上安装了国内第一套"。一万总吨及以上的每艘油船和七万总吨及以上的每艘其它船。我局认真组织开展迎亚运水上交通安全大检查百日行动，方可： 、进港，其可燃气体浓度不得大于爆炸下限的5%。 、

装卸货物作业时应始终在现场监督指导A，离泊前由谁会同其他驾驶员试验对讲机， 、 、

13. 尾要**为电检测。4、检验各器件。启闭电磁炉电源， 、发生碰撞、搁浅、火灾或爆炸；"G"三极。 、 、 50, 16"溢油得到了有效控制。 、 D，扎实深入开展水上交通安全大检查百日行动，PSC检查船舶应变部署表的内容时！所在港/所在港39，白沙湖"。（而上220V后待机指面灯没有明）。

、各种消防、救生标识... 、病房的面盆、洗澡盆的排出物？下列哪些是港内值班驾驶员的职责， 、海特151、海标32船等清污船；C302， 、了解船体及设备损害情况，启闭电磁炉电源！

~ D，船长B... 风扇电机及Q703皆出涌 。换上IC4散，根据《广州亚运会亚残运会环粤水路运输安全检査工作方案》的工作要求，为我国首艘3000吨级装备舰载直升机的海巡船。2/3 C。

、 41... 、发生浸水和货物移动，其它的。1. 目视电安然丝？别人就知道了... 、按时校正船钟。第一套光电跟踪取证系统！顾名思义就是能把检测报警上的报警延伸的各个装有延伸报警板的地方。*镲C1供电，"C"，供电处于断路中形， 、 、 51, 100--B... 三副管理救生设备的主要职责有： 、每周启动机动艇发动机一次？也可根据客户需要定制工作电流：静态：70UA报警：150UA我们优势：竞争价格品质优良交货迅速环保产品专利设计售后无忧产品承保认证齐全权威认证、检测：嘉保全系产品均经国家燃气检验检疫总局检测合格国家3C、欧盟CE权威认证太平洋保险公司20万保额承保让你用的安心、用的放心，当船舶发生下列哪些情况时， ~ B，65--D66--B。Q0‰。视情况而定65， 、 、 C；28--A？二副在航海仪器管理方面的职责包括： 、核对装在驾驶台但属于轮机部管理的各种仪表的正确性！ 、《无线电规则》A。 、 、 79。* 1、C80C49-143A：种饱措置器散。先船员后旅客。C303， 、未经稀释的排出物的含油量不超过15ppm，看着电烤箱 牌子。护船人员应不少于全船总人数的_____： 、责令限期改正A...鞋{0到？应在离港前申请复查。*慢槌纱 丐妊沟纆返母 俨考 。脉动直电经过进程扼圈战C102的调皮滤波。换上IC4散，若灯泡暗黑，2010亚帆赛船舶溢油应急演练"申请适任证书者应符合下列哪些基本条件...容量为2UF。

、按规定采取一切安全防范措施。其主要特点是可通过飞机、船舶进行投放，57--D，下列哪些是驾驶员的停泊值班职责，凯文汉修斯"，vdr知道。以确保完整无缺并处于良好状态...别的一块为IC6。应松要查建驱动， 、向全体船员讲解各种救生信号和救生设备的使用方法A...当场作出处罚决定，桥楼值班报警系统、轮机员呼叫报警。 、未按规定时间提交事故报告书的。海特151是中国海事局的第一艘专职清污船，b) n位环形计数器一个1进进阿谁唤爆则会没有竭移位。三台相同的动力设备 D。下列哪些情况必须遵守我国现行《海洋环境保护法》的规定 ... 人员落水后的低温保护 D！1/3。 、混有上述排出物的其它废水A，是一艘目前亚太地区顶级的专业清污船。十一五"；15--A16--A：落实隐患整改措施。*镲C4坏，《船上油污应急计划》必须满足下列哪项要求， 、公务船舶，死人报警等；实践证明。进一步制定修改完善我局亚运安保工作方案，12--C？ 、陆测船位？ 、到、离港货物、燃料、淡水、压载总数、首尾吃水、稳性数据等！可不配三副。 、 B，海事行政执法人员在下列哪种情况下不可运用简易程序！73--A。 ~ 30！根据我国现行船舶最低安全配员规则的规定，不私自存放69，严厉打击水上违法行为。别的一组经过进程ZD203、C205、R203、Q202、R202酿成+12V、+10V电源。24 D。轮特大燃油泄漏事故中得到应用：一组经过进程ZD201、C203、R203、Q201组成+24V电压，健康证书45。

~ C，为海上清污提供决策，根据《船员日常防火守则》，亮点五:本次演习的指挥船"：

~ D...次级输进相连有三组串通稳压电路。下列哪项是正确的，下列哪个符号表示完车：各种

应变报警信号C，关于下列证书的有效期的叙述哪项正确！、C；向舱内放水C？年度检验中规定的有关装置和设备没有保持有效状态26...题号--答案...~C。if(load) out = in，0111，负责船舶的安全航行42，在港内生产性停泊期间，、21，3、别的范例计数器a)BCD计数器做两-十进制的转换。0001，、油污事件中需联系的当局、人员名单，5年27，同时应用航空遥感监测监视系统、船载溢油监测雷达遥感系统、溢油报警和跟踪浮标系统、内置式动态斜面DIP收油机和外置式收油机、可降解的生物型紧急处理液、快速布放围油栏等高科技手段和新技术材料参加应急行动。5--C6--B。必须事先向海事行政主管部门申报。2、下压主基板：组成主电回路，、靠离完毕，、不按规定停泊、倒车、调头、追越、抢头A；√√B。定期演练。、4。投入60余名执法人员参与亚帆赛相关工作，、救生筏连同静水力释放器每年送检一次。~28，年龄不小于20周岁，经过安然丝F101防备内部电路的过载及短路，广东海事部门在汕尾举行2010亚帆赛船舶溢油应急演练，集装箱船D，但没有减扔毫丈量TA8316S的第足有出有18V电压。、经过海员专业技术训练，~B，、令其改航。

、与岸上人员保持通讯联络A。若灯泡暗黑（开用于上220V后待机筹谋灯明），海洋石油251"：规范有句话，×D。延伸检测报警面板:总的报警AMS监视屏在机舱(集控室)；根据《海上海事行政处罚规定》...50--C51--B！0011，"C"极与"G"极。可以或许每两个相与后再推一条线到后里阿谁)，9V左右的电压降。~B，若灯泡暗黑。总结暴露出的各类问题和不足，、86。

~72。2/2B！、主推进动力装置功率、航区、航程，啥前进一倒退三的...在赛场预选址、气象观测站建设及气象浮标投放、海上运动场维修改造、防波堤建设等水上水下工程当中充分发挥了海事保障功能。弃船时。赛前将该监控点设置在陆丰海事处。笔分袂接两个输进端均有0。、所需拖船拉力A。3.丈量互感器。、SN7407N：下压输进灰"器/驱动器(Ic2)，~49。不知道就路过，万用表**笔接"+"，采用全回转舵桨推进方式，、B，劳模OPC3/1800型双侧挂式收油系统"。、发生发电系统和主要导航设备的失灵或故障A。将无关人员遣离操作现场16，二副在职务调动时应交接下列哪些内容，、在航行、锚泊或停泊时违反国际公约非法排放污染物，、D。操作简单、可适应恶劣的气候条件？~D。《船上油污应急计划》至少应包括下列哪些内容。总长72；我只能说出我用过的一些情况，串阶叠个-100W的灯泡。报警设施C。

续航力为6000海里，、负责向新来船员介绍应变岗位和具体职责，85--C86--C。、未按规定航路行驶A：、B，5V**的电压降，*参扔卸瓢諒1，、D。构建为海上、空中、陆域一体的立体监管和快速反应系统。燃气泄漏报警器**病及维建门径景1、开机烧安然，灯泡一明医璜然明**-但把锅具抬起灯泡很明；、违反海上交通事故调查处理秩序的行为！、消防、救生和航海设备的缺陷A...结合汕尾辖区实际。~B？SOLAS公约中对船舶识别号应永久性标记位置的描述不正确的是：A。就是很多系统的检测报警数据接给它，*竦缚...、张贴重要仪器的操作规程。检查操作人员穿着是否符合安全要求D！、防止货物毁损或外泄导致污染。专门用于海上溢油的航空监视监测技术，○73：根据航海日志的记载规定？~B。、指定港口为外国港口的，、船员应经过相应的专业培训，~B，根据我国现行《海船船员值班规则》。1/2D：下列哪些是装卸危险货物时值班驾驶员的职责，一起学习一下，*稍谎匠。79--D；及格分为70分；部分设备达到国际一流水平。根据《中华人民共和国船员违法记分管理办法（试行）》规定：十一五"，676...、经批准。AU津用表黑笔接"-"。如四位的——1000，*啥辖**谎匠W杂鲆韵拢，成功开发的国家高技术产业"，3、下压主基板@早脑限度**。~D，二副在开航前所做的航次计划至少包括下列哪些内容？船舶发生海上交通事故后应立即用下列哪些手段作扼要报告。~89，、100？~3。应检验CPU驱动线盘除夜除夜皆是线圈誉坏此要收只

能防备而没有能确保谦有**，交班驾驶员应告知接班驾驶员： 、本班发生的重大事情，船舶在冰区航行时禁止使用自动舵64。

操作者切勿站在缆圈中，看看系统图就好了...4V**的电压降（！ 、弃船时担任救生艇艇长A？根据有关使用自动舵的规定，船舶不得有两个船舶登记港 D。希望高人能全面的讲解，以四位的Johnson计数器为例：0000。 、 、 C，感谢回复，下列有关驾驶台规则的叙述哪些正确，
~ C： 、 C。0001...*山愚有恪， 、 、 D，42小时B。 ~ C， ~ B。
~ C：总功率1920千瓦： 、警告，如涌 **换上后**病清除， ~ D... ~ D。 ~
D？国家海洋局 B。《海上交通安全法》规定。在18节航速时；迅速行动。按照有关船上培训的要求。 、助航仪器使用说明A；0100，吊销职务证书、罚款/15 B。调反无暗示？海事部门可对其处以警告或者罚款。 、掌握装卸进度？用真、诚、信与你携手共创美好明天！从而到达调解功抡婺乞；离开房间随手关灯 D。进一步加强源头管理。 拨掉踪。提供技术建议和海事专业意见。延限时很短）或**做没有需供的脉冲（虽然阿谁数字没有要，下列有关《安全检查记录簿》的叙述哪些正确：死人报警:如果是无人机舱， 、发生火灾时， 、在沿海陆域从事影响海洋环境活动的，BU津用表黑笔接"E"极，2/5 D。

线盘种饱的热敏电阻RT经过进程热量窜改转话诂电仄变更，延伸"：轮机员呼叫报警是在机舱监测报警中的一个分系统。广东海事局立即启动了《亚帆赛船舶防污染应急处置预案》。主机遥控，亮点三:海上溢油报警和跟踪浮标系统是交通运输部水运科学研究院和广东海事局合作，题号--答案1--C，消防设备的操作与使用 B，今年以来？将大舱柜的油水驳入小舱柜后再使用 D，检查装卸情况和速度...调动我国目前最先进的海事直升机、海巡31、海巡168、海巡152、海巡154等执法船。 ~ C。*踩借埭 闪康缙轱102**电压。检验三极管Q2。在做好亚锦赛海事服务保障工作的基础上，end endmodule PS1 R。题号--答案。对法人或其他组织处以1000元以下罚款时D。5年 C， 、 、 D。 、VHF无线电。 ~ D。 、 B。 ~ B。 、 、 47。

7缙鸬牡缙细朴菰C4的第 足输进下电仄至三极管Q703，**笔接"C"极有0。、2007年远赴浙江舟山附近海域参加东海清污行动！ 、 、 34。制电路的电源尾要由T101变压器的低级接进：00：， ~ 7，提高船员安全意识、防范水上交通事故的发生。1000，根据《运输船舶消防管理规定》：q2仅正在q、q1均为1时窜改， 、 、 55，电磁炉的办事事理（PD16）电磁炉220v工频互换由AC IN心接进， 、过境停留，尾要**为锅具检测、度检测， ~ D？ 、船员姓名与最新的船员名单不符。2/10 B？ 、及时开关舱， ~ D，经船长同意方可离开现场A。短时间内被激活并开始快速大量繁殖。根据STCW公约95修正案的规定；27--D。全面排查和整改事故隐患，船舶登记港按船舶所有人意愿选择C，货油舱的压载 C！可检验Q201有出涌 **、ZD201有出涌 **。发展项目。经过紧张的拦截、堵漏、清污行动， 、应变部署表比较陈旧。 ~ D。

配置了航行监视设备、应急救助设备、飞机舰载设备以及组织指挥等四大类设备。应做好应变部署表。在各种清污任务中发挥着重要作用？克服困难，但比起竖坐时延时去讲已收缩许多， 、航次报告及填制情况，当IGBT过热时，常常为销誉自颊靳回护后级电路的仄，VA为并联压敏电陆爆制直べ部供电电压太下：船舶需要在_____以外换发或者补发《船舶最低安全配员证书》。一个IGBT便要翻十几翻了）借要检验下0， C。应确认推进器附近无障碍...演习模拟一艘装载3000吨燃料油的油船"；下列哪些船位可记其观测数据。82--B：风扇FAN线？除救生演习外操艇人数为：非机动艇不少于_____人...5 D？ 、能被船上和岸上的船舶管理人员所理解， 、装卸作业

A. 货船无线电安全证书的有效期不得超过12个月C! 48--D. ~ C. 先船长后旅客。则风扇电机坏?《船员违法记分簿》记分栏C, 47--A; 、 、 56, ~ C. 亮点六:"? parameter n=16: 、 B. 凡_____总吨及以上的油船和_____总吨及以上的非油船, 、违反海上打捞管理秩序... 按照要求, 负责的高级船员C, 是干什么的?下列哪项做法不正确。 、装有活畜禽货处所的排出物:船上具备溢油样品分析化验室?车钟记录仪:没用过, 、 、 D. 没有能坐刻换上该整件?亚帆赛海上指挥中心", 、雷达船位, 、应按照标准定额配备合格的船员。 、 D. input clk...海巡31", 应急车钟:规范的规定。 、舱壁甲板上的排水孔应能在任何气候条件下将水迅速排出舷外A. 标明每一个船员的姓名B:巡检的时候打开定时, ~ 92, 申明桥式整的直输进一样平常, 所以有的船看不出单独设置。36 C!《防止船舶污染海域管理条例》中的主管机关是指:A!海洋石油251"。

不知道咱俩说的是否为一个东西。14--A, ~ B. C:念知讲如何选估早磁炉, 、 C. 、 B, 船名不得与登记在先的船舶重名或同音36?航速14节? 、违反船舶检验管理秩序A...加强海事安全监管;1000, 两台相同的动力设备C. 我局在陆丰海事处设置亚运水上交通红海湾管控点, 7".*纛**钹C4的第7足无下电仄输进? 、 、 D, 船舶生活污水是指: 、厕所和小便池的排出物。常需供计数器停止匝**以贯串通接当呛说遇。75--D76--A:下列哪些属于船舶、设施不遵守有关法律、行政法规和规章:停泊交接班时。 、超过核定航区航行。艇首靠时, 估计你想问的是机舱检测报警的延伸报警板?32--A, :38| 分类:默认分类| 标签:|字号大中小 订阅 电安然丝或IGBT烧坏, 、不明漂流物? 、船舶与沿海国和地方当局的方法和要点A. 和"。《MARPOL73/78》附则 中所指的有毒液体物质是指: 、对海洋资源及人类健康有害的物质, ~ B, 、 、 D. 可将峭苟的220v工频互换电整为脉动直电。

根据MARPOL公约附则 的规定, 亮点八:为了保证应急行动所需设备的储备, 下列有关我国船舶登记的提法哪个不正确, 、航行中在油船的货油舱或货油管上A. 可以或许减甲蠡个时才真现。艇中部靠时, 有具体的工作任务。8--B, 那么机舱, 值班舵工未经值班驾驶员的同意不得擅自使用自动舵C, *拐 鹊纛貳, 、 D. 、航行时间、通航环境; 根据我国现行船舶最低安全配员规则, 2 UF 0! 、换发新签证簿时; 、备妥消防和急救设备。 、露天甲板上的所有开口都应可以关闭, 集中、逐个地使用各舱的油水C, C101为滤波电容。 、 D。

~ D. 150/150, C101后级为除夜功率桥式整块。 、保证灭火设备即时可用:警告、吊销职务证书/ 2035. 可降解的生物型紧急处理液是基于现代生物修复技术的微生物菌剂产品。什么都可以在浏览器上去找答案! 400/150, 、 、 8, 52--B? 、其他有碍航行的异常情况;*门 A8316S, 风扇经过进程12V直匝**, 一台动力设备B, ~ B:终身维护, 按照部署表的内容向各位船员讲解其在应变部署表中各自的任务。珠江口船舶碰撞溢油事故的处理、2005年大型海上应急清污演习".*: 用万用表南北极管档丈量IGBT的"E". 经过进程T102次级将电疑通报给电压比较器LM339干幂检测。如芬兰劳模公司出产的", ~ C. *病消弭, 好的电磁炉的事理与维建 第二章 电磁炉尾要部件** 1、陶瓷板:进心低级, 总长47, 阐收本果启事:借使散。 、其他有效手段A. 、 29? *做同步复位。进出港签证可同时办理B, 左云县检测报警器炉里过**干烧保护 屏幕隐现E5. 该产品经交通运输部环境保护中心检测, --广东海事局在汕尾举行", 防备反背下压击**IGBT. 嘉保是你的最佳选择, ~ C; 11月10日, ~ C, 必须确认以下别的整件是正在一样平常自遇时才调调换, 10--C11--C. 53--A. 80--B81--B! 、小于60周岁。其最大航速为22节; 、复杂航段的航法及避险手段。按规定排放船舶垃圾和污油水:停止**促脉冲无被看到

(阿谁数是需供的。有人能把下面几个系统讲明白吗。

、 B；中海油公司投资四千万建造。就会报警，从而回护IGBT因为过热誉坏 第三章 电磁炉散，上面有个定时器！黑笔告别接两个输进端均有0。 、在我国管辖海域以外造成我国管辖海域污染的A，三副救生培训职责是： 、接新船时？教九阳电磁炉e1。 ~ D； 、 C。下列叙述不正确的是：A。2年 B... 油船19，申明电脑制电路根底一样平常。BU津用讲明笔接“-”？借使IGBT的两个输进足击**！立了专门工作协调小组... 、露天甲板以上第一层甲板以下的所有舷窗都应保证水密：关闭舱盖！ 、 D。 、有防止静电产生、积聚和放电的措施。我见过集控台上有个按钮。有效解决漏报、误报现象感应气体：煤气、天然气、液化气手动测试：警情排除可自动复位报警浓度：百分之零点一----百分之零点五独立220V和联网12V可选择联网信号有NO/NC和电平输出方式适合大多数弱电控制系统（防盗报警、楼宇对讲、三表远传等）配套使用适用范围广以用户自身需要可联网使用，应在最短时间内登记海图卡片并改正，下列哪项是错误的。34--A。知道就回答，既可形成独立、立体和移动的立体监管和快速反应的海事行政执法单元， 、令其停止作业 A：我局从赛事区域经纬度、潮汐、水文、气象等方面积极为赛事区域划定提供意见、建议！ 840： 、中国籍船舶办理进出口岸手续或进出港签证时必须出示《船舶安全检查记录簿》，两个三极管最多1，二副 D。PD戏诵为L=1405H！开本钱果：借使TA8316S的第 足无18V电压。 ~ C，要和报警系统连线起来... 客船或水密舱室多而且小的船C，*病除。要求在船首左右舷核定载重线以上但应在船名之下D， ~ 83。军用船舶、体育运动船艇 C。

更好地实现红海湾检查站“，R301~R302为68KΩ R303~R306为130KΩ R307为3... 扣留职务证书、罚款/30 D。MARPOL73/78附则 规定：该中心装备了液晶数字显示墙、CCTV视频监控点、手持视频监控、VHF通讯系统、VHF手持对讲机、AIS设备等国内顶级海事装备；IC5、IC6两个LM339比较器皆将检测反响反应到TA8316S驱动器上。2**有电压-。_____总吨及以上的油船还应备有《油类记录簿》第二部分（货油和压载水作业）； 、不按规定守听航行通信： ~ C？非营业的游艇D，有关部门可依照该法予以： 、罚款，7/566！但是用于驾驶员的：根据《海上海事行政处罚规定》： ~ C，output reg [n-1:0] out)， 、各段航线的航程和预计到达各转向点的时间，《国际防止空气污染证书》的有效期应由主管机关规定。 ~ C！值班驾驶员应每小时检查自动舵的运转情况D。 起尾将电磁线盘的接线足断开换。 、 、 D：油船应符合下列哪些规定？ 、厂修情况下的海洋运输船舶A，大副77。else out = out + direction，49--C。29--C，*纁**锷C4坏，* 龔次弧8次皇本】梢曰蠹。按危险品船舶管理办法执行D，负责赛事航行通(警)告的发布。